

# 经济使用DX-100防爆证丙酮防爆报警器

产品名称	经济使用DX-100防爆证丙酮防爆报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测内容:丙酮 检测范围:0-100%LEL(爆炸下限) 工作方式:长期连续工作
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

经济使用DX-100防爆证丙酮防爆报警器 丙酮浓度实时检测报警器

丙酮气体探测器，是一款广泛应用在石油、化工、冶金、煤矿等行业的，采用进口传感器，用于实时探测丙酮气体浓度的一款固定式安全仪器，具有较高的防爆等级，过硬的产品质量，各项资质证书齐全，可放心选购。

丙酮气体探测器可以通过4-20mA标准输出，实现上传PLC、DCS系统的功能，也可以通过增加开关量输出，启动电磁阀、排风扇等设备，并且可与气体报警控制器配套使用，实现浓度的检测、显示及声光报警。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格以电询为准)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

(丙酮防爆报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/krqtccq/174.html>)

技术参数：

检测内容：丙酮 检测范围：0-100%LEL(爆炸下限) 报警  
点：低报：20%LEL；高报：50%LEL 工作方式：长期连续工作  
检测原理：催化燃烧式传感器 检测方式：自然扩散式 响应时间：30S  
检测误差：±3%LEL 环境温度：-40 ~+70 输出信号：4-20mA电流或RS485协议信号  
相对湿度：95% 工作电压：DC20V~DC30V 工作压力：86~106kPa

防爆级别：Exd CT6(隔爆型) 进线接口：1/2G内螺纹 重量：1.5Kg  
信号形式：4~20mA电流 传感器寿命：2-3年 信号传输距离：< 1000米  
有效检测半径：< 7.5m米 有效检测面积：30平方左右

丙酮可燃气体泄漏报警器能够对工业环境下可燃性气体进行连续全天候监测，并将气体浓度转变为数字信号，传输给气体报警控制器，由控制器对其进行识别、显示和处理。适用的场所有冶金，化工，酒店厨房，市政等有可燃气体容易发生泄漏的场所。