

耐磨经济型环氧地坪

产品名称	耐磨经济型环氧地坪
公司名称	苏州金瑞德装饰设计工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:苏州金瑞德 型号:环氧耐磨地坪 耐磨性:强
公司地址	苏州工业园区唯华路5号曼哈顿广场8幢23楼
联系电话	0512-62388879 13382180653

产品详情

环氧地坪系列耐磨经济型环氧地坪

适用范围：

服装、印刷、塑胶、鞋厂、玩具、纺织、电子、丝印、机器、仓库、停车场等无重压场所。

地坪特性：

特性：防尘、防霉防水、耐磨、附着力强、无缝平整、施工快捷、便于清洁、维护方便。

厚度：0.3mm 0.5mm

使用年限：2-3年

施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底滚涂一遍，增强表面附着力；

环氧批土：以实际需要施工数道，要求达到平整无空洞，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：用环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

注意事项：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间适度延长）

技术参数：

项目	指标
表干时间 (h)	4
实干时间 (h)	24
试用期 (h)	5
耐冲击性 (1kg/100cm)	20
附着力 (划格间距1mm, 级)	1
铅笔硬度 (擦伤)	2h
柔韧性 (mm)	2
耐磨性 (750g/500r, g)	0.040
耐水性 (7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐油性 (120#汽油, 7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐碱性 (10%naoh,48h)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐酸性 (10%h2so4, 48h)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色
耐盐水性 (3%nacl,7d)	不起泡, 不脱落, 允许轻微变色