

发泡水泥保温板 新型隔热保温 大城云翔

产品名称	发泡水泥保温板 新型隔热保温 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥发泡保温板主要特点有：

高耐火性：属a1级防火保温隔热材料板，具有良好的耐火隔热性，耐火度达到800 以上，完全满足了外墙保温板的耐火要求。

高保温隔热性：保温板的闭孔率 > 95%，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

强度相对好，不易碎裂：抗压抗折强度均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，且符合耐火完整性。

质轻粘结强度高：质量轻，密度每立方米为160-200kg，能达到外墙保温板的各项要求，降低成本。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。

无毒无害环保节能：以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料，且作为利废产品得到国家产业政策的支持。

使用寿命长：我国目前的建筑设计寿命一般为50——100年，而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20——25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。发泡水泥保温板的寿命大于50年，可以与建筑物同寿命。

发泡水泥保温板适用范围主要用于建筑防火保温墙板、钢质防火门、木质防火门中的填充材料;广泛适用于家庭、消防隔音隔热要求高的宾馆、写字楼、商业购物、楼层隔间、、实验室、医院、火车站、、机场、剧院、舞厅、娱乐城、工厂、活动房等多种内部装修隔墙。具有防火、隔热、隔音等功用，施工方便，美观耐用，安全环保。