

WRNN耐磨热电偶（阻）

产品名称	WRNN耐磨热电偶（阻）
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华伟远航 型号:WRNN
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

耐磨热电偶（阻）

耐磨热电偶（阻）

最新研制的新型耐磨热电偶(阻)采用等离子喷涂技术、高铬铸铁和 K氏合金不同材料制成的耐磨保护管，使耐磨度大大提高，延长了使用寿命，并扩大了测温范围，适用于电公司循环硫化床锅炉、球磨机、磨煤机和水泥公司、冶炼公司等对温度传感器保护管磨损严重的场合。

耐磨热电偶（阻）主要技术参数

耐磨保护管

耐磨材料	测温范围	公称压力MPa	选型代号
等离子喷涂	0 ~ 1100	10	LM
高铬铸铁	0 ~ 1150	15	CM

K氏合金

0 ~ 1300

20

KM

热电偶(阻)与装配式相同,热电偶I级,热电阻A级按协议订货 非耐磨部分保护管材料1Cr18Ni9Ti
耐磨头硬度:HRC62-65 电气出口:M20 × 1.5, NPT1/2 防护等级:IP65

耐磨热电偶(阻)典型型号示例

耐磨热电偶, K分度固定螺纹连接, 耐磨保护管材料高铬铸铁, 耐磨头长200mm, 外径
25, 热电偶总长650mm, 插入深度500mm, 选型为:WRNN-23CM 25 l=200mm, L=650 × 500。

耐磨热电偶(阻) -江苏华伟远航自动化仪表有限公司