WSSX隔爆双金属温度计

产品名称	WSSX隔爆双金属温度计
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华伟远航 型号:WSSX
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

隔爆双金属温度计

隔爆双金属温度计

双金属温度计可以直接测量生产现场存在碳氢化合物等爆炸物各过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。

主要技术参数

标度盘公称直径: 100 热响应时间: 408 隔爆等级: d BT4 额定功率: 10V 最高工作电压: 220VA 最高工作电流: 0.7A

隔爆双金属温度计型号及规格

型号 测温范围 精度等级 保护管材料 规格L 安装固定装置

WSSX-410B					无固定装置螺纹
WSSX-480B					
WSSX-411B					可动外螺纹
WSSX-481B	-80 ~ + 40			75	
WSSX-412B	-40 ~ + 80			100	可动内螺纹
WSSX-482B	0 ~ 50		1Cr18Ni9Ti	150	
WSSX-413B	0 ~ 100		304	200	固定法兰
WSSX-483B	0 ~ 150	1.5	316	300	
WSSX-414B	0 ~ 200		316L	400	固定螺纹
WSSX-484B	0 ~ 300		哈氏C-276	500	
WSSX-415B	0 ~ 400			750	卡套螺纹
WSSX-485B	0 ~ 500			1000	
WSSX-416B					卡套法兰
WSSX-486B					

注:特殊形式可根据协议订货。

隔爆双金属温度计选型须知

1) 型号 2) 精度等级 3) 测温范围 4) 电接点位式调节 5) 安装固定形式 6) 插入长度 例A: 隔爆型万向式双金属温度计,位式调节上下限,测温范围0~400 ,保护管316,插入长度300mm WSSX-481BM 0~400 L=300 保护管316

隔爆双金属温度计-江苏华伟远航自动化仪表有限公司