

外墙发泡水泥复合板 大城云翔

产品名称	外墙发泡水泥复合板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

发泡水泥保温板是一种建筑保温材料，具有隔音性好、粘接力强、重量较轻等优点。但是发泡水泥保温板也有缺点，就是吸水率高，因此在施工的时候一定要注意防水处理。那么发泡水泥保温板如何进行施工呢？其实施工工艺很简单，只有基层处理、胶粘固定、砂浆抹面三大步骤。下面就一起来看下发泡水泥保温板具体的施工步骤吧。发泡水泥保温板施工工艺1、基层处理对于最常见的混凝土墙面或者是用水泥轻体做成的砌体墙，都要进行彻底的清理，去掉表面的浮土以及其他附着物。如果平整度不够，还需要用水泥砂浆来进行找平，否则会直接影响到保温板的固定效果。在找平之后就可以在合适的位置安装托架，以方便后续的施工。2、胶粘固定发泡水泥板比起普通的水泥板密度要低得多，但仍然比一般的保温板材要重，因此也要求更高的安装强度。先通过专业的胶粘剂把它固定在合适的位置，然后再进行物理锚固。胶粘剂需要现场调配，而且存放超过一个小时的胶粘剂就不能再使用了。另外，由于有机合成的胶粘剂需要在一定温度下才能固化，所以按照行业内的规范，不允许在低于5的天气下施工。3、砂浆抹面最后一步是用砂浆进行抹面，以便在外立面形成一个完整的平面，可以起到装饰以及保护的作用。在抹面之前还需要覆盖一层玻璃纤维网格布，它具有抗碱的能力，能够耐受水泥材质的碱性，并且提供持续的保护性能，可以有效防止脱落。水泥抹面完全干燥之后，就可以进行最后的装饰工作，采用耐水腻子以及外墙涂料给外墙做出漂亮的颜色。