

# 建筑EPS构件 顺益安全EPS构件

产品名称	建筑EPS构件 顺益安全EPS构件
公司名称	东莞市顺益装饰材料有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:顺益 型号:建筑EPS构件 产地:东莞
公司地址	东莞市万江去濬联社区第三工业区厂房
联系电话	0769-88037283 13712129098

## 产品详情

建筑EPS构件 顺益安全EPS构件

建筑EPS构件，计算规则

EPS装饰线在测算工程量时，一般分为两大类计算。

窗台线、门窗套、檐线、腰线、等线条展开宽度在200mm以内者，按实际安装数量以延长米计算，如展开宽度超过200mm以上时，按图示尺寸粘接面以外展开面积计算。罗马柱帽、栏杆柱帽、圆弧、图案拼接、包柱、包角等异形构件，由于造型多样，技术要求高，安装难度大，它的工程量一般情况下是按照产品的装饰外表面展开面积乘以系数2.2进行计算。

建筑EPS构件 顺益安全EPS构件

安全EPS构件线条和传统GRC、石膏相比，它的优势在于：

(1) 质量轻，EPS线条骨料为聚苯乙烯，其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工。而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用于各种室内、室外的装饰用材，是一种绿色的新型装饰材料。

(2) 主要产品有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁托、罗马柱、门饰、装饰构件等产品，并且可以接受图纸订做。

(3) 粘贴牢固。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程应用中证明是安全可靠的，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也彻底解决了外墙外保温冷、热桥的问题。

(4)安装简便，利用特殊的粘结材料和方法，一个人就可以安装施工，尤其量大的线条工程，只需粘结安装。花纹效果清晰自然，典雅华贵。

(4)线条间无缝隙。EPS装饰线条之间使用了与墙面粘结相同的缝隙填补材料，缝隙全部消失，在以后的使用中也不会出现裂缝。

(6)环保性：采用化合纤维为原料，达到国家工程装修无毒无害绿色产品标准。

安全EPS构件施工简便是EPS构件的一个重要优点。施工时不用任何预埋件、铆固件，采用特种粘结砂浆直接粘结于墙面基层即可。该种砂浆粘结强度极高，稍大一点的构件粘贴墙面基层上后即使人在上面行走也不会脱落。

建筑EPS构件 顺益安全EPS构件