

METCAL奥科HCT2-120新型数字热风枪

产品名称	METCAL奥科HCT2-120新型数字热风枪
公司名称	深圳市亚普德科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:METCAL奥科 (oki) 型号:HCT2-120 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区民治街道人民南路水谢春天花园一期2栋杜鹃苑5B
联系电话	0755-29955243 13510260568

产品详情

METCAL奥科新型数字热风枪HCT2-120

新型HCT2-120热风笔 Metcal对流返修工具中最近新增的产品。这款数字手持式对流工具非常适合采用较小部件和集成电路的应用。符合人体工学的铅笔式手柄能让用户在不影响相邻部件的情况下，更加自由地接入和返修电路板上的部件。

HCT2-120数字热风笔特点：

- 1.120 瓦陶瓷加热器和双级空气泵:提供必要的动力和性能，传递适量的热能。
- 2.数字气流和温度控制:2个LED 显示屏以图形和数字形式表示所需的气流和温度。
- 3.快速反应和性能:一套微处理器控制的闭环反馈系统提供快速加热，精确和稳定的温度控制。
- 4.省电模式:当手柄置烙铁架时，温度将会下降，延长加热器的寿命。
- 5.通用电源:自动检测输入线路电压并进行相应调整，以便在无需转接器或更改性能的情况下进行全局操作。
- 6.手柄采用人体工学设计，重量较轻，相当一支带有橡胶握把的铅笔，增加操作舒适感。
- 7.吸嘴:该装置含有六个吸嘴 (1.5 毫米 - 4.0 毫米)，烙铁架部有一个吸嘴支架。
- 8.轻松更换加热器和吸嘴:数秒即可更换两者，如下所示:

HCT2-120数字热风笔

包括:	
HCT-HTR120	120 瓦快速更换加热器
HN-120KIT-6	6 个吸嘴套件(1.5 毫米、2.0 毫米、2.5 毫米、3.0 毫米、3.5 毫米和 4.0 毫米)
HCT-WS120	带有吸嘴支架的烙铁架
A	耐热吸嘴拆

技术参数

工作环境温度	10~40
输入电压	100~240伏，接地电路检测
输入频率	50/60赫兹
额定功率	750瓦
气流	1.5~7.0升/分钟
噪声等级	最大气流情况下低于52分贝
输出温度稳定性	显示值 ± 10%
认证/标识	cNRTLus,CE,ROHS+WEEE
表面电阻	105 ~105

电源主机尺寸（宽X长X高）	10.6cm(4.2``)x21.3cm(8.4``)x17.0cm(6.7``)
手柄支架尺寸（宽X长X高）	7.6cm(3.0``)x16.8cm(6.6``)x8.6cm(3.4``)
电源主机重量	5.8磅（2.63千克）
手柄支架重量	0.9磅（0.4千克）

亚普德可以热卖型号

Metcal奥科智能手柄线SP-HC1

Metcal奥科无铅焊台MX-PS5200

Metcal奥科焊接烙铁手柄 MFR-H6-SSC

Metcal 奥科焊接手柄MX-RM3E

Metcal 奥科焊接烙铁支架 WS1

Metcal 奥科焊接烙铁支架WS2

Metcal奥科数字热风枪HCT2-120

Metcal奥科烙铁头SSC-625A

Metcal奥科烙铁头SSC-637A

Metcal奥科烙铁头SSC-771A

Metcal奥科烙铁头SSC-638A

Metcal奥科烙铁头SSC-738A

Metcal奥科烙铁头SSC-737A

Metcal奥科科烙铁头SSC-736A

Metcal奥科烙铁头STTC-817

Metcal奥科烙铁头SMTC-160-PK

Metcal是OK国际家族的一员，它能提供专家级产品支持和迅捷的客户服务，并能实现本地化，满足区域市场需求，Metcal在电子封装行业有30多年的从业经验，致力于了解客户的产品需求，并推出创新，可靠、具有价格优势和医用的专业级产品。