

西班牙ascaso商用双头半自动咖啡机T plus意式进口

产品名称	西班牙ascaso商用双头半自动咖啡机T plus意式进口
公司名称	淘豆（上海）贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ascaso 型号:T PLUS 产地:巴塞罗那
公司地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层B区124室
联系电话	02162418706 13816827846

产品详情

新一代更干净，更稳定和可持续的水源管理

预热系统 在进入冲泡头冲泡前，我们将新鲜的水预热至80度。

速热式冲泡头 PID控制，双加热元件，隔热外壳，保证MAX的稳定性。

软件（算法） 通过算法tishengT系列的热稳定性，通过程序可以调整每一个冲泡头的温度。让温度更适合不同的工作条件。

优势

多锅炉技术（**锅炉）PID温控

高性能

持续出杯或间歇出杯均能保证蒸汽的充足稳定。

（**的大容量蒸汽锅炉）

纯净，健康的咖啡

不锈钢系统保证了极少的金属迁移到每一杯饮品

符合欧盟 EN16889标准

镍小于0.1MG/L

铅小于0.05MG/L

主要特性

多锅炉技术 PID控制，热稳定冲泡头

专用蒸汽锅炉

AISI316不锈钢，抗腐蚀耐用，超大容量

外置 PID控制（精度 ± 0.1 ）每个冲泡头及蒸汽锅炉均有

外置计时器 每个冲泡头

多功能显示器

每个冲泡头均配置有多功能显示器。全控制。

隔热层 蒸汽锅炉及咖啡锅

炉均有配置

热稳定性（ ± 0.5 ）

动态预热（咖啡锅炉）

能源效率（-50%）

高可靠性旋转liuliang泵

多冲泡头及大负荷出品提供稳定持续的压力

强劲蒸汽（10mm抗结垢蒸汽管。不锈钢，防烫）

高精度滤网 AISI304不锈钢

主动加热温杯器（仅 Plus型号）

咖啡师特别设计：侧拉蒸汽杆控制，LED工作区照明，5个定量

按键，PID控制

多种颜色及配置可定制

为什么ASCASO使用不锈钢？

热稳定性

铜是一种可靠的导热体，散热能力极为可靠。却不是一种维持恒温的理想材料。不锈钢相对来说导热，散热能力不是很好，因此它可以用较少的能量来维持恒温。

节能

相对使用铜质材料的锅炉同时没有保温层的情况下，不锈钢锅炉可以节能30%-40%。

AIS316不锈钢锅炉

锅炉厚度2.3mm，锅炉封口部分5mm,接口部位3mm

不锈钢是一种避免水垢沉积的理想材

不锈钢的结构强度更好

更安全，更卫生

工厂测试10000次以上，内部仍光亮如新。

在不锈钢材料上，水垢不容易附着于锅炉壁上

T系列**冲泡头，双加热丝，隔热层

符合人体工程学的手柄

专业的好的滤网

采用边缘切割技术，AIS304不锈钢生

800系列不锈钢加热丝

耐腐蚀，不容易结垢

316L不锈钢材料的旋转泵

不含铅镍等重金属，更健康，寿命更长

可调解脚，方便各场景使用

360度，防烫蒸汽管，可有效防止烫伤

ASCASO制造的每一台机器都进行了出厂测试。

寿命试验

实验室采用一台专门设计的机器人用来测试。原型机通过了极端的寿命测试。最终实现1000000次咖啡，蒸汽，热水的制作。

并在每25000杯时对机器进行全面检查。对结果进行了分析，对技术改进进行了评价，并对产品进行了持续改进。