

# 简支梁悬臂梁冲击试验机控制器，摆锤冲击控制器

产品名称	简支梁悬臂梁冲击试验机控制器，摆锤冲击控制器
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:云控 型号:IMP8800 冲击速度:2.9m/s，3.8m/s
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

## 产品详情

简支梁塑料冲击强度试验机用途：该试验机是对塑料、尼龙、硬橡胶、玻璃钢、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能检验的检测仪器。本机采用半自动化控制，操作简便，工作效率高。广泛应用于硬质塑料生产厂家、质检单位、科研院所等行业。

简支梁塑料冲击强度试验机执行标准： 1.GB/T 1043《硬质塑料简支梁冲击试验方法》 2.JB/T 8762-1998《塑料简支梁冲击试验机》 3.ISO 179  
《塑料-硬质材料简支梁冲击强度的测定》

简支梁塑料冲击强度试验机特点：

1、冲击试样后自动获得试验数据。

2、在连续做冲击试

验的试验室和大量做冲击试验的制造厂

家更能体现其优越性。

3、本机所配的专用控制面板和显示屏可满足用户试验所需的操作和显示要求，如显示冲击吸收功、冲击强度、摆锤的摆动角度及打印试验报告等。

简支梁塑料冲击强度试验机技术参数： 1.冲击能量：

1、2、4、5J，7.5、15、25、50J； 2.冲击速度：2.9m/s，3.8m/s； 3.摆锤扬角：

150°； 4.摆轴中心至试样中心的距离：230；395mm

5.冲击刀刃圆角半径：2±0.5mm 6.支座圆角半径：1±0.1mm 7.冲击刀刃夹角：

30° 8.支座跨距：40、60、70、95 9.摆锤空冲击能量损失：0.5% 10.显示方式：液晶数显

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于2010年3月，由原珠海三思核心团队共同创办，专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家，竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造，金属材料拉伸试验机软件电路板，提供维修升级改造服务，安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营：拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人：胡海兵

联系电话：18928237573

地址：广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。