

# 建筑涂料剪切强度试验机软件控制板，拉力机软件

产品名称	建筑涂料剪切强度试验机软件控制板，拉力机软件
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:云控 型号:P300JC 测量范围:满量程的0.2% ~ 100%FS
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

## 产品详情

本系统为建筑涂料剪切强度试验机软件电路板，包括软件和电路板，可以满足一下实验设备的技术要求：

一、  
建筑涂料剪切强度试验机产品介绍：

建筑涂料剪切强度试验机适用于耐碱网布、防水卷材、建筑材料，保温材料，建筑涂料，橡胶材料，高分子材料，新型复合材料的拉伸试验、压缩试验、抗弯试验、剪切试验、粘结强度试验等静态物理力学性能测试分析研究，试验过程及测量、显示、控制等均由数显系统自动完成；可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN、JG、JT等国际标准和行业标准进行试验和提供数据。

该试验机根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，联接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告；WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面，操作系统使试验数据曲线动态显示，试验数据可以任意删除,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控。具有程控和机械两级限位保护。

二、建筑涂料剪切强度试验机技术参数：

1、最大

试验力：100N、

200N、500N、1KN、2KN、3KN、5KN、10KN、20KN、30KN、50KN

2、准确度等级:

0.5级

3、结构形式：门式框架结构；

4、试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内

5、负荷测量范围：满量程的0.2% ~ 100%FS

6、力分辨率：最大试验力的1/300000FS

7、位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内

8、位移最小分辨率：0.04um

9、横梁速度调节范围：0.01 ~ 500mm/min

- 10、横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 11、有效试验宽度：350mm
- 12、有效拉伸空间距离：800mm
- 13、主机外形尺寸：690×380×1650mm
- 14、主机重量：320kg
- 15、供电电源：220V，50Hz，400W-1KW
- 16、当负荷超过额定值3~10%时，自动停机保护；
- 17、试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于2010年3月，由原珠海三思核心团队成员共同创办，专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家，竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造，金属材料拉伸试验机软件电路板，提供维修升级改造服务，安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营：拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人：胡海兵

联系电话：18928237573

地址：广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。