

海康威视130万日夜半球型网络摄像机

产品名称	海康威视130万日夜半球型网络摄像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD3310(D)-I 镜头:4mm, 水平视场角:73.1 ° (2.8mm,6mm,8mm可选)
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

主要特性

最高分辨率可达1280 × 960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像

采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活

逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿

采用EXIR 点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30 米

ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

可支持PoE 供电(选配)

可支持3D 数字降噪

支持双码流,支持手机监控

符合IP66 级防水防尘设计,可靠性高

支持背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境

功能齐全心跳,镜像,水印等

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号

DS-2CD3310-I,DS-2CD3310D-I

型号 DS-2CD3310(D)-I

名称 130 万1/3" CMOS ICR 日夜半球形网络摄像机

传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS

最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门 1/3秒至1/100,000秒

镜头 4mm, 水平视场角:73.1° (2.8mm,6mm,8mm可选)

镜头接口类型 M12

调整角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转0°~360°

日夜转换模式 ICR红外滤片式

宽动态范围 数字宽动态

背光补偿 支持，可选择区域

数字降噪 3D 数字降噪

视频压缩标准 H.264/MJPEG

H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile

压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps

最大图像尺寸 1280 × 960

帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960 , 1280 × 720)

图像设置 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者浏览器可调

背光补偿 支持,可选择区域

接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI

智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,
NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V ± 10% / PoE(802.3af) (DS-2CD3310D-I不支持PoE)

功耗 5.5W MAX (ICR 切换瞬间7.5W)

防护等级 IP66

红外照射距离 EXIR: 20-30 米

尺寸 (mm) 89.4 × 114.6

重量 570g