

海康威视200万日夜型半球网络摄像机

产品名称	海康威视200万日夜型半球网络摄像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD3325(D)-I 镜头:4mm, 水平视场角:85 ° (2.8mm、6mm、8mm可选)
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

功能特性:

最高分辨率可达2M(1920 × 1080) @ 25fps,可输出实时图像

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码

逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿

采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米

ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

可支持PoE供电功能(选配)

支持3D数字降噪,数字宽动态

支持双码流,支持手机监控

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高

支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

支持区域入侵侦测,越界侦测智能报警

功能齐全:心跳,镜像,水印等

支持EZVIZ平台接入

应用场景：

适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号：

DS-2CD3325-I,DS-2CD3325D-I

型号 DS-2CD3325(D)-I

名称 200万1/2.7" CMOS ICR日夜半球形网络摄像机

传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS

最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR

快门 1/3秒至1/100,000秒

镜头 4mm, 水平视场角:85° (2.8mm、6mm、8mm可选)

镜头接口类型 M12

调整角度 水平:0°~360° ; 垂直:0°~75° ; 旋转:0°~360°

日夜转换模式 ICR红外滤片式

宽动态范围 数字宽动态

背光补偿 支持, 可选择区域

数字降噪 3D 数字降噪

视频压缩标准 Smart 265/H.265/H.264/MJPEG

H.265编码类型 Main Profile

压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps

最大图像尺寸 1920 × 1080

帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080;1280 × 960;1280 × 720)

背光补偿 支持,可选择区域

接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI

智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,
NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour

通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印

通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结)

电源供应 DC12V / PoE(802.3af) (DS-2CD3325D-I不支持PoE)

功耗 5.5W MAX (当ICR切换瞬时7.5W)

防护等级 IP66

红外照射距离 EXIR: 20-30 米

尺寸 (mm) 114.6 × 89.4

重量 570g