

厂家直销管式高温升降电阻炉

产品名称	厂家直销管式高温升降电阻炉
公司名称	洛阳智普炉业有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:智普 型号:zp 温度:1200
公司地址	洛阳高新区天津路南段八一桥南路东150米
联系电话	0379-60139235 13938885621

产品详情

ZP系列实验室用高温炉，厂家直销管式高温升降电阻炉具有完美的性能设计，集多项专利于一身，安全性，可靠性，实用性均达zuijia效果。一、烧结性能 1. 炉膛尺寸： 50*500（管内径和加热段）

2. 设计温度： zuigao温度1000 3. 工作温度： 长期使用温度950

4. 控温精度： ± 1 5. 温度均匀性： ± 3 6. 加热时间：

0--20 /分钟，自由设定。 7. 炉膛材料：

采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛材料，专利型特殊的炉膛设计，具有升温速度快，低热导率，空炉损耗小，节能的特点。 8. 炉体优质碳钢外壳，烤漆处理，采用开合式炉膛结构，已与更换炉管，两端有专利设计的炉管固定法兰。 9. 炉管型号： 石英炉管， 60*1000

10. 下端保温层100mm，上端保温层150mm厚。 二．加热性能 1. 电源： AC220V， 50Hz

2. 加热功率： 5KW 3. 加热元件：

采用优质钼发热丝，镶嵌在炉膛的底部及两侧，温度均匀性好。 4. 可控硅控制： PID参数自整定功能，可编程序30段全自动控制升温，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。 5. 具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。

6. 温控仪表： 采用国内知名品牌的智能温控仪表，精度高，控制稳定，采用单点控温。

7. 测温元件： 采用K型热电偶。 8. 多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。

三、其它性能： 1. 真空气氛性能： 真空度优于-0.98MPa。 2. 基本配置： 炉体一套（含加热炉膛、控制部分和炉管），真空气氛套件（含不锈钢密封法兰和真空阀门及真空压力表）。

备注:以上参数可根据客户需求非标定制

厂家直销管式高温升降电阻炉联系方式：电话13603798873 QQ2359909118