

# 质量是成功的保障找正阳兴为您生产铝壳电阻

产品名称	质量是成功的保障找正阳兴为您生产铝壳电阻
公司名称	深圳正阳兴电子科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:正阳兴
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 广东省深圳市龙华镇潭罗路口汽配大楼 6 F / 7 F
联系电话	86-0755-81478699

## 产品详情

### 铝壳电阻器

#### 1.产品特点：

美观大方的铝合金外壳，提高了防护等级

在对震动、气候、防护等要求较高的恶劣工况中尤其适用

采用耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀的封接材料封装

高熔点、不易氧化、电阻率高的合金电阻丝，阻值可以做到更大

#### 2.应用条件和环境

##### 2.1典型应用条件：

做为制动电阻保护变频器、伺服等不受电机再生电能的危害

电力电子负载测试中做为阻性负载

在电力电子设备中做为取样电阻、限流电阻、起动电阻、保护电阻

##### 2.2使用环境条件：

海拔高度不超过2000米

运行环境温度-25 ~ +45 ，空气相对湿度不大于85%（温度20 ）

储存最低温度为-25 ~ +55 （应除去冷却液）

周围没有导电尘埃、爆炸性气体及能严重破坏金属和绝缘的腐蚀性气体

周围环境有良好的通风条件，如装在柜内，应加装通风设备

安装场所应无严重震动、颠簸

环境污染级别：泄露比应小于2.5cm/KV

### 3. 技术特征和参数

#### 3.1技术特征：

工作电压：小于2KV

功率范围：50W-2KW

阻值：1 -10K （±5%）

抗电强度：引出端-地 2500VAC/50Hz/1分钟（漏电流小于10mA）

绝缘电阻：引出端-地 1000VDC（绝缘电阻大于50M ）

防护等级：IP32以上

额定温升：额定功率下375

温漂系数：40~400ppm/

阻燃等级：UL 94V-2

产品执行标准：GB-5792

平均寿命：超过100000小时