

解放单桥加油车15吨加油车

产品名称	解放单桥加油车15吨加油车
公司名称	随州市东正专用汽车有限公司阿里站
价格	.00/个
规格参数	品牌:解放 型号:5161GYC3 产品规格:运油车
公司地址	中国 湖北 随州市 北郊星光东正工业园区
联系电话	86 0722 7021885 15826781994

产品详情

品牌	解放	型号	5161GYC3
产品规格	运油车	适用范围	石油化工运输公司 建筑工程、园林工程、 油桶/油罐
生产厂家	随州东正专用汽车有限公司	类型	

解放5161gyyc3型运油车			
车辆型号	5161gyyc3型运油车		
企业名称	随州东正专用汽车有限公司		
外形尺寸(mm)	8650 × 2490 × 3000	总质量(kg)	15950
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	8000
接近/离去角	24/13	整备质量(kg)	7755
前悬/后悬(mm)	1240/2730	最高车速(km/h)	80
车辆识别代码	lfnafukj × × × × × × × × × × lfnafukl × × × × × × × × × ×		
底盘型号	ca1160p1k2e3l2a91		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
ca6df3-18e3	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂分公司	6740	140
ca6df3-20e3	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂分公司	6740	155
ca6df3-18e3f	一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	7120	139
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176
轴数	2	轮胎数	6
轴距	4680,5100	轮胎规格	10.00-20,9.00-20

轴荷	5980/9970	前轮距	1930,2020
钢板弹簧片数	10/14+9,10/8+9	后轮距	1860
其它	运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:11.9立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴/高):1400/2400/2400/1400。		
专用功能	<p>油罐车 (oil tank truck) : 又称流动加油车、电脑税控加油车、引油槽车、装油车、运油车、食用油运输车, 主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品) 相同的用途和使用环境有多种加油或运油功能, 具有吸油、泵油, 多种油分装、分放等功能。罐体、取力器、传动轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。</p> <p>管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、滤网、管道组成。</p> <p>主要功能</p> <p>整车由东风汽车底盘、油罐车罐体、进出油系统、油泵、电脑税控加油机等部件组成。</p> <p>汽车底盘是车辆最主要的承载操控系统, 底盘由东风汽车股份有限公司总厂生产, 即所谓原厂件, 走保, 就近维修。</p> <p>油罐车罐体一般采用碳钢罐板或不锈钢板材制作, 外壁涂饰普通油漆或金属漆。</p> <p>由于油罐车属于危险品运输车系列, 按国家要求应在罐体尾部加贴反光标识、“爆”字及危险品标志。</p> <p>油泵: 自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵、离心泵、重油泵。油表: 单计数、双计数、流量表。</p> <p>功能: 可独立分仓, 可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表、自流过表、不过表等功能。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、专用部分由油罐车罐体、取力器、自流阀, 两根油管, 灭火器, 爬梯一个, 齿轮油泵、取力器、灭火器等部分组成。 2、油罐车罐体采用武钢优质碳钢板材设计制作, 运用大型卷板机一次成型, 油罐车外形更加美观、大方。 3、罐体形状为椭圆柱或梯形圆柱形等, 罐体可根据用户要求分单仓或多仓, 中间隔板下设有加强防波隔板, 以减轻汽车行驶时罐体内油料的冲击和提高罐体的刚度。罐体内采用先成形后高压气体试漏检测, 使罐体具有强度高, 重心稳, 车辆运载安全平稳等特点, 为防锈漆及装饰漆。 4、罐体侧面中间装有容器指示计, 在往油罐加油或向外输油时, 可直接指示出罐内容积。 5、可根据您的需求对油罐车罐体内做防腐处理, 改装成化工车用来运送工业化工原料, 作业安全, 提高工作效率。 6、可选装电脑税控加油机、流量表、爬梯等专用配置, 罐体尾部喷涂优质反光标识, 为您行车安全保驾护航。 <p>随州市东正专用汽车有限公司用户操作指南</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、为确保油罐车清洁, 油罐及输油系统应定期清洗, 输油胶管两端内外接头应经常涂抹润滑油, 作业时轻松方便。油管每次工作完毕后, 及时清理, 以保证管内清洁! 2、油罐车油泵的使用与保养, 严格按其使用维护说明书执行! 		

- 3、加油作业前，必须使用避电杆插入潮湿土地内，油罐车搭地胶带应接地，作业过程中应始
- 4、油罐车安全阀、过滤器网应经常检查并清洗!
- 5、油罐和管道系统应定期清洗。油罐车定期检查管道系统各联接处是否联接良好，密封
- 6：油罐车应按照规定安装静电带，当静电遇到车内残存的浓度极高的可燃气体，发生了车车体等摩擦频繁，极易产生静电的空间可以有效出去静电危害，确保身体不受危害。

安装方法：

安装在底盘金属部位即可！用一段时间，最下端部分磨损后，可把上面的橡胶带放下来一

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

<http://liuyinshop1688.cn.alibaba.com>

销售热线：0722-7021885 15826781994

多方位图

随州市东正专用汽车有限公司国家发改委定点专用汽车生产厂家，生产东风、解放、欧曼、斯太尔各类专用车车型，为您提供冷藏车价格,冷藏车图片，油罐车价格，油罐车图片,洒水车价格,洒水车图片,洒水车配置为每位用户打造高品质、个性化的专用车，更多东风洒水车,压缩式垃圾车,吸粪吸污车,真空吸污车,化工液体运输车,高空作业车,消防车,森林消防车,随车吊,高空作业带洒水车,清障车,高压清洗车,散装水泥运输车,水泥搅拌运输车,工程车,自卸车详细信息请来电咨询，欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!