

东风天龙前四后八加油车28立方23吨加油车

产品名称	东风天龙前四后八加油车28立方23吨加油车
公司名称	随州市东正专用汽车有限公司阿里站
价格	.00/个
规格参数	类型:加油车 品牌:东风 外观颜色:多种可选
公司地址	中国 湖北 随州市 北郊星光东正工业园区
联系电话	86 0722 7021885 15826781994

产品详情

类型	加油车	品牌	东风
外观颜色	多种可选	发动机型号	ISDe270 30
排量	多种供选 (L)	百公里油耗	30 (L)
罐体容积	24.29 (m3)	底盘型号	DFL1311A3
额定功率	198 (kw)	额定载质量	16265 (kg)
轮胎规格	10.00-20	轮胎数	12
排放标准	国三排放	驱动方式	8 × 4
外形尺寸(长*宽*高)	11990 × 2500 × 3160,3690 (mm)	型号	5311GJYD
整备质量	14605 (kg)	轴距	1950+4250+1300 (mm)
轴数	4	总质量	31000 (kg)
最大扭矩	80 (nm)	最高车速	90 (km/h)
燃料种类	柴油		

东风天龙前四后八加油车			
车辆型号	5311gjyd型加油车		
企业名称	随州东正专用汽车有限公司		
外形尺寸(mm)	11990 × 2500 × 3160,3690	总质量(kg)	31000
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	16265,16200
接近/离去角	22/11	整备质量(kg)	14605
前悬/后悬(mm)	1460/3030,1460/2980	最高车速(km/h)	90
车辆识别代码	lgax5c65 × × × × × × × × × ×		
	lgax5d65 × × × × × × × × × ×		
底盘型号	df11311a3		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率

isde270 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	198
isde245 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
isle290 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	213
l270 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	199
l290 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	213
c245 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	180
c260 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	191
yc6l270-33	广西玉柴机器股份有限公司	8424	199
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176
轴数	4	轮胎数	12
轴距	1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430	轮胎规格	10.00-20,10.00r20,1
轴荷	6500/6500/18000(并装双轴)	前轮距	1940/1940,1986/198
钢板弹簧片数	8/8/10,3/3/4	后轮距	1860/1860
其它	运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米。罐体有效容积:24.29立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2410×1640。		
专用功能	<p>油罐车 (oil tank truck) : 又称流动加油车、电脑税控加油车、引油槽车、装油车、运油车、运油运输车, 主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品)的运输使用环境有多种加油或运油功能, 具有吸油、泵油, 多种油分装、分放等功能。运油车专用轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、波纹管等组成。</p> <p>主要功能</p> <p>整车由东风汽车底盘、油罐车罐体、进出油系统、油泵、电脑税控加油机等部件组成。</p> <p>汽车底盘是车辆最主要的承载操控系统, 底盘由东风汽车股份有限公司总厂生产, 即所谓“东风底盘”, 就近维修。</p> <p>油罐车罐体一般采用碳钢罐板或不锈钢板材制作, 外壁涂饰普通油漆或金属漆。</p> <p>由于油罐车属于危险品运输车系列, 按国家要求应在罐体尾部加贴反光标识、“爆”字及危险品标志。</p> <p>油泵: 自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵、离心泵、重油泵。油表: 单计数、双计数、数显油表。</p> <p>功能: 可独立分仓, 可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表、不过表、不过表等功能。</p> <p>1、专用部分由油罐车罐体、取力器、自流阀, 两根油管, 灭火器, 爬梯一个, 齿轮油泵、灭火器等部分组成。</p> <p>2、油罐车罐体采用武钢优质碳钢板材设计制作, 运用大型卷板机一次成型, 油罐车外形更加美观大方。</p> <p>3、罐体形状为椭圆柱或梯形圆柱形等, 罐体可根据用户要求分单仓或多仓, 中间隔板下加防波隔板, 以减轻汽车行驶时罐体内油料的冲击和提高罐体的刚度。罐体内采用先进的对</p>		

- 气体试漏检测，使罐体具有强度高，重心稳，车辆运载安全平稳等特点，为防止锈蚀，罐体
- 4、罐体侧面中间装有容器指示计，在往油罐加油或向外输油时，可直接指示出罐内容积。
 - 5、可根据您的需求对油罐车罐体内做防腐处理，改装成化工车用来运送工业化工原料，
 - 6、可选装电脑税控加油机、流量计、爬梯等专用配置,罐体尾部喷涂优质反光标识，为您

随州市东正专用汽车有限公司用户操作指南

- 1、为确保油罐车清洁，油罐及输油系统应定期清洗，输油胶管两端内外接头应经常涂抹松方便。油管每次工作完毕后，及时清理，以保证管内清洁!
- 2、油罐车油泵的使用与保养，严格按其使用维护说明书执行!
- 3、加油作业前，必须使用避电杆插入潮湿土地内，油罐车搭地胶带应接地，作业过程中
- 4、油罐车安全阀、过滤器网应经常检查并清洗!
- 5、油罐和管道系统应定期清洗。油罐车定期检查管道系统各联接处是否联接良好，密封
- 6：油罐车应按照规定安装静电带，当静电遇到车内残存的浓度极高的可燃气体，发生了。等摩擦频繁，极易产生静电的空间可以有效出去静电危害，确保身体不受危害。

安装方法：

安装在底盘金属部位即可！用一段时间，最下端部分磨损后，可把上面的橡胶带放下来一

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

<http://liuyinshop1688.cn.alibaba.com>

销售热线：0722-7021885 15826781994

多方位图

随州市东正专用汽车有限公司国家发改委定点专用汽车生产厂家，生产东风、解放、欧曼、斯太尔各类专用车车型，为您提供冷藏车价格,冷藏车图片，油罐车价格，油罐车图片,洒水车价格,洒水车图片,洒水车配置为每位用户打造高品质、个性化的专用车，更多东风洒水车,压缩式垃圾车,吸粪吸污车,真空吸污车,化工液体运输车,高空作业车,消防车,森林消防车,随车吊,高空作业带洒水车,清障车,高压清洗车,散装水泥运输车,水泥搅拌运输车,工程车,自卸车详细信息请来电咨询，欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!