

# 东风洒水车 10吨洒水车 园林绿化洒水车

产品名称	东风洒水车 10吨洒水车 园林绿化洒水车
公司名称	随州市东正专用汽车有限公司阿里站
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风 型号:5160GSS3FJ 底盘型号:EQ5161JSQFJ1
公司地址	中国 湖北 随州市 北郊星光东正工业园区
联系电话	86 0722 7021885 15826781994

## 产品详情

品牌	东风	型号	5160GSS3FJ
底盘型号	EQ5161JSQFJ1	整车外型尺寸	8600,9000 × 2480 × 2800 ( mm )
罐体容积	10.18 ( m3 )	发动机型号	B170 33
排量	5900 ( ml )	洒水宽度	14 ( m )
吸水深度	7m ( m )	射程	28 ( m )
类型	洒水车	百公里油耗	15 ( L )
额定功率	125 ( kw )	额定载质量	9700 ( kg )
整备质量	6005 ( kg )	水泵流量	60L/h
水泵压力	0.8 ( mpa )	轴距	4700,5100 ( mm )
最高车速	90 ( km/h )	最小离地间隙	1200 ( mm )
作业速度	15 ( km/h )		

东风5160gss3fj型洒水车			
车辆型号	5160gss3fj型洒水车		
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司		
外形尺寸(mm)	8600,9000 × 2480 × 2800	总质量(kg)	15900
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	9700
接近/离去角	32/14	整备质量(kg)	6005
前悬/后悬(mm)	1250/2650	最高车速(km/h)	90
车辆识别代码	lghxfghm × × × × × × × × × ×		
	lghxfghp × × × × × × × × × ×		
底盘型号	eq5161jsqfj1		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
b170 30	东风康明斯发动机有限公司	5900	125

b170 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	125
yc6j180-31	广西玉柴机器股份有限公司	6500	132
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176
轴数	2	轮胎数	6
轴距	4700,5100	轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10.0
轴荷	5900/10000	前轮距	1910
钢板弹簧片数	10/10+8	后轮距	1800
其它	罐体有效容积:10.18立方米,当轴距为4700mm对应整车长度为8600mm,对应的罐体尺寸(mm)为5600×1350;轴距5100mm对应的整车长度为9000mm,对应的罐体尺寸(mm)为5600×2050×1300。		

## 专用功能

洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。洒水车适合于带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒功能

### 一、底盘

专用车底盘一般采用东风、解放、福田欧曼等二类底盘。目前使用的比较广泛的有“东风洒水车、东风140型洒水车（长头）、东风145型洒水车（平头）、东风153型洒水车（平头）、天龙df11250a8型洒水车（后双桥）。

### 二、罐体制作

采用自动流水线罐体生产工艺分为:下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型。罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。罐体容积有“2立方、4立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方”等。

### 三、管道系统：

由“管道、阀门、过滤装置、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带线

### 四、操作系统

主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内的水喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状、雾状，射程15m。

### 五、洒水泵

配备洒水车、绿化喷洒车大功率专用洒水泵，带消防接头，带自流阀，带自吸功能。

可选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等，以满足用户不同需求。

## 六、喷水器

洒水车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，平台上还可装8个喷嘴。

洒水车、绿化喷洒车专用功能：绿化环卫多功能，适合于城市小区工厂的绿化环卫用，采用专用洒水泵。前冲（喷）后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮（雾状可调节），带吸水管，带消防接头，带自流阀，自吸自排，可选配20米绿化喷药卷盘等，具有洒水、喷药、高炮喷洒等多种功能。

## 七、驾驶室：

洒水车驾驶室分为：尖头驾驶室，或者平头驾驶室，又称长头驾驶室，短头驾驶室。

### 洒水车取力箱说明

洒水车目前采用东风，解放系列取力器，气动操作，操作开关向后拉，取力齿进入啮合位置，操作开关向前回位，水泵即停止工作。

### 洒水车喷水器功能说明：

洒水车前装有鸭形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，平台上还可装8个喷嘴（选装）

喷水器一般用于冲洗街道，起除尘和降温作用，其喷水器可以用调节喷嘴螺纹的方法改变射程，高射水炮可以用于城乡园林绿化及应急消防。莲蓬嘴可以浇落路中间喷水器冲起的灰尘。

## 随州市东正专用汽车有限公司洒水车专用功能及说明

洒水车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴，后面装有圆柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴，后部有一工作平台，平台上还可装8个喷嘴。

洒水车、绿化喷洒车专用功能：绿化环卫多功能，适合于城市小区工厂的绿化环卫用，采用专用洒水泵。前冲（喷）后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮（雾状可调节），带吸水管，带消防接头，带自流阀，自吸自排，可选配20米绿化喷药卷盘等，具有洒水、喷药、高炮喷洒等多种功能。

功能。

操作系统：主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度： 7m，洒水宽度： 14m，最大射程： 28m；可调节成雾状，射程 15m。

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

销售热线：0722-7021885 15826781994 商务qq：748169410

多方位图

随州市东正专用汽车有限公司国家发改委定点专用汽车生产厂家，生产东风、解放、欧曼、斯太尔各类专用车车型，为您提供油罐车价格,油罐车图片,洒水车价格,洒水车图片,洒水车配置为每位用户打造高品质、个性化的专用车，更多东风洒水车,压缩式垃圾车,吸粪吸污车,真空吸污车,化工液体运输车,高空作业车,消防车,森林消防车,随车吊,高空作业带洒水车,清障车,高压清洗车,散装水泥运输车,水泥搅拌运输车,工程车,自卸车详细信息请来电咨询，欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!