

柳汽霸龙前四后八运油车30立方25吨运油车

产品名称	柳汽霸龙前四后八运油车30立方25吨运油车
公司名称	随州市东正专用汽车有限公司阿里站
价格	.00/个
规格参数	类型:运油车 品牌:柳汽 外观颜色:多种可选
公司地址	中国 湖北 随州市 北郊星光东正工业园区
联系电话	86 0722 7021885 15826781994

产品详情

类型	运油车	品牌	柳汽
外观颜色	多种可选	发动机型号	YC6L310-33
排量	多种供选 (L)	百公里油耗	30 (L)
罐体容积	23.24 (m3)	底盘型号	LZ5312XXYQELT
额定功率	228 (kw)	额定载质量	15565 (kg)
轮胎规格	11.00-20	轮胎数	12
排放标准	国三排放	驱动方式	8 × 4
外形尺寸(长*宽*高)	11995 × 2500 × 3560 (mm)	型号	5311GYYL
整备质量	15202 (kg)	轴距	1800+4425+1350 (mm)
轴数	4	总质量	30900 (kg)
最大扭矩	80 (nm)	最高车速	90 (km/h)
燃料种类	柴油		

柳汽霸龙前四后八运油车			
车辆型号	5311gyyl型运油车		
企业名称	随州东正专用汽车有限公司		
外形尺寸(mm)	11995 × 2500 × 3560	总质量(kg)	30900
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	15565,15500
接近/离去角	19/11	整备质量(kg)	15205
前悬/后悬(mm)	1512/2908,1512/2933,1512/2908,1512/2933	最高车速(km/h)	90
车辆识别代码	lggx5dm5 × × × × × × × × × ×		
	lggx5cm5 × × × × × × × × × ×		
底盘型号	lz5312xxyqelt		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率

wp10.300n	潍柴动力股份有限公司	9726	221
yc6l290-30	广西玉柴机器股份有限公司	8424	213
yc6l310-30	广西玉柴机器股份有限公司	8424	228
isle310 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	228
yc6m290-33	广西玉柴机器股份有限公司	9839	215
yc6l310-33	广西玉柴机器股份有限公司	8424	228
yc6l270-33	广西玉柴机器股份有限公司	8424	199
l315 30	东风康明斯发动机有限公司	8900	231
wp10.290e32	潍柴动力股份有限公司	9726	213
燃料种类	柴油	排放标准	gb17691-2005国iii, g
轴数	4	轮胎数	12
轴距	1700+4525+1350,1700+4550+1300,1800+4425+1350,1800+4645+1350	轮胎规格	11.00-20,11.00r20,1
轴荷	6450/6450/18000(并装双轴)	前轮距	2020/2020,2060/206
钢板弹簧片数	11/11/13,4/4/5,4/4/13,4/4/-	后轮距	1874/1874
其它	运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体有效容积:23.24立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×高):11000/2000/2000。轴距/前悬/后悬的对应关系为:1700+4525+1350/1512/2908,1700+4550+1300/1512/2933,1800+4425+1350/1512/2908,1800+4450+1300/1512/2933。		
专用功能	<p>油罐车 (oil tank truck) : 又称流动加油车、电脑税控加油车、引油槽车、装油车、运油车、运油运输车, 主要用作石油的衍生品(汽油、柴油、原油、润滑油及煤焦油等油品)的运输。</p> <p>使用环境有多种加油或运油功能, 具有吸油、泵油, 多种油分装、分放等功能。运油车专用轴、齿轮油泵、管网系统等部件组成。管网系统由油泵、三通四位球阀、双向球阀、球阀等组成。</p> <p>主要功能</p> <p>整车由东风汽车底盘、油罐车罐体、进出油系统、油泵、电脑税控加油机等部件组成。</p> <p>汽车底盘是车辆最主要的承载操控系统, 底盘由东风汽车股份有限公司总厂生产, 即所谓“东风底盘”, 就近维修。</p> <p>油罐车罐体一般采用碳钢罐板或不锈钢板材制作, 外壁涂饰普通油漆或金属漆。</p> <p>由于油罐车属于危险品运输车系列, 按国家要求应在罐体尾部加贴反光标识、“爆”字及危险品标志。</p> <p>油泵: 自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵、离心泵、重油泵。油表: 单计数、双计数、数显油表。</p> <p>功能: 可独立分仓, 可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出过表、泵出不过表、不过表等功能。</p> <p>1、专用部分由油罐车罐体、取力器、自流阀, 两根油管, 灭火器, 爬梯一个, 齿轮油泵、灭火器等部分组成。</p> <p>2、油罐车罐体采用武钢优质碳钢板材设计制作, 运用大型卷板机一次成型, 油罐车外形更加美观。</p>		

- 3、罐体形状为椭圆柱或梯形圆柱形等，罐体可根据用户要求分单仓或多仓，中间隔板下加防波隔板，以减轻汽车行驶时罐体内油料的冲击和提高罐体的刚度。罐体内采用先进的对气体试漏检测，使罐体具有强度高，重心稳，车辆运载安全平稳等特点，为防止锈蚀，罐体
- 4、罐体侧面中间装有容器指示计，在往油罐加油或向外输油时，可直接指示出罐内容积。
- 5、可根据您的需求对油罐车罐体内做防腐处理，改装成化工车用来运送工业化工原料，
- 6、可选装电脑税控加油机、流量计、爬梯等专用配置,罐体尾部喷涂优质反光标识，为您

随州市东正专用汽车有限公司用户操作指南

- 1、为确保油罐车清洁，油罐及输油系统应定期清洗，输油胶管两端内外接头应经常涂抹松方便。油管每次工作完毕后，及时清理，以保证管内清洁!
- 2、油罐车油泵的使用与保养，严格按其使用维护说明书执行!
- 3、加油作业前，必须使用避电杆插入潮湿土地内，油罐车搭地胶带应接地，作业过程中
- 4、油罐车安全阀、过滤器网应经常检查并清洗!
- 5、油罐和管道系统应定期清洗。油罐车定期检查管道系统各联接处是否联接良好，密封
- 6：油罐车应按照规定安装静电带，当静电遇到车内残存的浓度极高的可燃气体，发生了摩擦频繁，极易产生静电的空间可以有效出去静电危害，确保身体不受危害。

安装方法：

安装在底盘金属部位即可！用一段时间，最下端部分磨损后，可把上面的橡胶带放下来一

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

<http://liuyinshop1688.cn.alibaba.com>

销售热线：0722-7021885 15826781994

多方位图

随州市东正专用汽车有限公司国家发改委定点专用汽车生产厂家，生产东风、解放、欧曼、斯太尔各类专用车车型，为您提供冷藏车价格,冷藏车图片，油罐车价格，油罐车图片,洒水车价格,洒水车图片,洒水车配置为每位用户打造高品质、个性化的专用车，更多东风洒水车,压缩式垃圾车,吸粪吸污车,真空吸污车,化工液体运输车,高空作业车,消防车,森林消防车,随车吊,高空作业带洒水车,清障车,高压清洗车,散装水泥运输车,水泥搅拌运输车,工程车,自卸车详细信息请来电咨询，欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!