

东风多利卡5吨吸污车真空吸污车

产品名称	东风多利卡5吨吸污车真空吸污车
公司名称	随州市东正专用汽车有限公司阿里站
价格	.00/个
规格参数	品牌:炎帝牌 发动机型号:CY4102-C3C 排量:多种供选 (L)
公司地址	中国 湖北 随州市 北郊星光东正工业园区
联系电话	86 0722 7021885 15826781994

产品详情

品牌	炎帝牌	发动机型号	CY4102-C3C
排量	多种供选 (L)	乘员/座位数	3
百公里油耗	60 (L)	底盘型号	EQ1090T9ADJ3AC
额定功率	88 (kw)	额定载质量	4700 (kg)
轮胎规格	7.50-16	轮胎数	6
排放标准	国三排放	驱动方式	前置后驱
外形尺寸(长*宽*高)	6500 × 2350 × 2600 (mm)	型号	5090GXWE
整备质量	4505 (kg)	轴距	3800 (mm)
轴数	2	总质量	9400 (kg)
最大扭矩	66 (nm)	最高车速	95 (km/h)
燃料种类	柴油		

东风多利卡5吨吸污车			
车辆型号	szd5090gxwe型吸污车		
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司		
外形尺寸(mm)	6500 × 2350 × 2600	总质量(kg)	9400
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	4700
接近/离去角	22/13	整备质量(kg)	4505
前悬/后悬(mm)	1180/1520	最高车速(km/h)	95
车辆识别代码	lgdcua1l × × × × × × × × × ×		
	lgdcu91l × × × × × × × × × ×		
底盘型号	eq1090t9adj3ac		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
cy4102-c3c	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	88
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176

轴数	2	轮胎数	6
轴距	3800	轮胎规格	7.50-16
轴荷	3560/5840	前轮距	1831,1750
钢板弹簧片数	11/9+7,8/10+7	后轮距	1640,1586
其它	运输介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米;罐体有效容积6.16立方米,罐体外形尺寸(长)。其中罐体直线段长度(mm)为3500。		
专用功能	<p>吸污车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分,管网系统、真空置等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途</p> <p>吸污车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸污泵,容积压力表,管网系统,吸体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀,液压套件。</p> <p>吸污车的主要用途</p> <p>吸污车主要用于清洗城市下水道,管道的沉积物,死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。</p> <p>作业注意事项</p> <p>(1) 保持真空泵适宜转数 真空泵转速太高,转子发热加剧;转速太低,则引起发运机、击,影响寿命。为达到适宜的工作转速,请预先根据泵型调整好手油门的最佳位置。</p> <p>(2) 在平坦地面上自卸翻罐;在倾斜路面自卸翻罐会对各部件产生扭曲变形导致故障,而</p> <p>(3) 自卸翻罐时先打开罐体后罐门:自卸翻罐卸泥前应先先将锁紧螺栓松开,将后罐门举升时禁止在后罐门关闭状态举升罐体,否则有翻车的危险。</p> <p>(4) 油泵和真空泵取力时发动机怠速,并完全踩入离合器踏板,打开取力器开关后缓慢</p> <p>(5) 汽车行驶时,真空泵和油泵处于停止工作状态。</p> <p>(6) 不得有该车吸入和运送废油及危险物。</p> <p>(7) 自卸翻罐举升状态下进入罐底或检修时,必须使用支撑棒及安全挡块。</p> <p>(8) 运输污物时,车辆必须中速和慢速行驶,不得急转弯和急刹车,因罐内无防波板重</p> <p>需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!</p> <p>http://liuyinshop1688.cn.alibaba.com</p> <p>销售热线:0722-7021885 15826781994</p>		

作业注意事项

- (1) 保持真空泵适宜转数 真空泵转速太高,转子发热加剧;转速太低,则引起发运机、部件附加冲

击，影响寿命。为达到适宜的工作转速，请预先根据泵型调整好手油门的最佳位置。

(2) 在平坦地面上自卸翻罐；在倾斜路面自卸翻罐会对各部件产生扭曲变形导致故障，而且有可能引起翻车事故。

(3) 自卸翻罐时先打开罐体后罐门：自卸翻罐卸泥前应先将锁紧螺栓松开，将后罐门举升至需要角度，当罐体满载时禁止在后罐门关闭状态举升罐体，否则有翻车的危险。

(4) 油泵和真空泵取力时发动机怠速，并完全踩入离合器踏板，打开取力器开关后缓慢松开离合器踏板。

(5) 汽车行驶时，真空泵和油泵处于停止工作状态。

(6) 不得有该车吸入和运送废油及危险物。

(7) 自卸翻罐举升状态下进入罐底或检修时，必须使用支撑棒及安全挡块。

(8) 运输污物时，车辆必须中速和慢速行驶，不得急转弯和急刹车，因罐内无防波板重心较高。

随州市东正专用汽车有限公司国家发改委定点专用汽车生产厂家，生产东风、解放、欧曼、斯太尔各类专用车车型，为您提供油罐车价格,油罐车图片,洒水车价格,洒水车图片,洒水车配置为每位用户打造高品质、个性化的专用车，更多东风洒水车,压缩式垃圾车,吸粪吸污车,真空吸污车,化工液体运输车,高空作业车,消防车,森林消防车,随车吊,高空作业带洒水车,清障车,高压清洗车,散装水泥运输车,水泥搅拌运输车,工程车,自卸车详细信息请来电咨询，欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!