

高校实验室专用可倾斜高温回转电炉

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高校实验室专用可倾斜高温回转电炉 |
| 公司名称 | 洛阳智普炉业有限公司 |
| 价格 | 36000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:智普 型号:zp 温度:1000 |
| 公司地址 | 洛阳高新区天津路南段八一桥南路东150米 |
| 联系电话 | 0379-60139235 13938885621 |

产品详情

ZP系列实验室用高温炉，高校实验室专用可倾斜高温回转电炉具有完美的性能设计，集多项专利于一身，安全性，可靠性，实用性均达zuijia效果。

一、烧结性能

1. 炉膛尺寸：300×200×200(mm)（深×宽×高）
2. 设计温度：1400
3. 工作温度：1350
4. 温度均匀性：±5
5. 加热时间：5--30 /分钟，自由设定。
6. 炉膛材料：内部承烧层采用洛耐院生产的优质耐火砖，可以在高温下通入还原性气体，保证炉膛性能稳定。保温层采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛的保温材料，专利型特殊的炉膛设计，具有既能承受高温又能通入还原性气体，升温速度快，低热导率，空炉损耗小，节能的特点。
7. 炉体为双层优质碳钢外壳，烤漆处理，后部有循环水冷却保护发热体接线端和密封圈。
8. 炉门结构：双层炉门、快装法兰开启结构。

二、加热性能

1. 电源：AC220V，50Hz
2. 加热功率：4KW
3. 加热元件：优质钼发热丝，镶嵌在炉膛的底部及两侧，温度均匀性好，更换方便。
4. 真空性：-0.096MPa，空炉测试真空度，为保证设备无气体泄漏，确保设备使用的安全性。
5. 可控硅控制：变压器调压，PID参数自整定功能，可编程序50段全自动控制升温，手动/自动无干扰切换功能，无纸记录历史数据和升温曲线，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。
6. 具有开门断电保护设计，具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。
7. 气氛性能：具备两路进气装置，装置含有转子流量计，截止阀及各种管路，可以实现不同气体的切换充入，可以实现不同的烧结工艺需求。
8. 温控仪表：采用日本岛电智能仪表。
9. 测温元件：采用S型热电偶。
10. 多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。
11. 设备配置：坩埚钳、高温手套。

备注：以上参数可根据客户需求而更改

高校实验室专用可倾斜高温回转电炉联系方式：电话13603798873 QQ2359909118