

东莞高空下吊工程安装,商场外墙喷绘制作

产品名称	东莞高空下吊工程安装,商场外墙喷绘制作
公司名称	东莞德升广告有限公司
价格	10000.00/1
规格参数	
公司地址	东莞市东城区红荔路富怡物业惠城楼3号铺（即花园新村吉之岛斜对面）
联系电话	0769-22203751 18665122975

产品详情

制作公司：东莞市德升广告有限公司 联系方式：186-6512-2975 谢生 固话：0769-22203751

高空下吊也属于高空作业，接下来由我们讲解下什么是高空作业以及高空作业需要注意的地方：“凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业”。并将高处作业分为四级，即：1、高处作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业

2、高处作业高度在5米至15米以上时，称为二级高处作业

3、高处作业高度在15米至30米以上时，称为二级高处作业

4、高处作业高度在30米以上时，称为特级高处作业 高空作业得注意：1、担任高出作业人员必须身体健康。患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。2、高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施，方可进行。3、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则，工作人员须使用安全带。5、安全带在使用前应进行检查，并应定期(每隔6个月)进行静荷重试验；试验荷重为225kg，试验时间为5min，试验后检查是否有变形、破裂等情况，并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。6、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。7、高处作业应一律使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，以防止从高空坠落发生事故。8、在进行高处工作时，除有关人员外，不准他人在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作，为了防止工具和器材掉落，应铺设木板。

9、不准将工具及材料上下投掷，要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

10、上下层同时进行工作时，中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽。11、在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。

12、禁止登在不坚固的结构上进行工作。为了防止误登，应在这种结构的必要地点挂上警告牌。

高空下吊工程安装官网：http://www.0769desheng.com/guanggao/index_2.html