

厂家定做各式脚扣

产品名称	厂家定做各式脚扣
公司名称	石家庄鼎亚电力器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	电力开发区
联系电话	86-0311-84395800 15512188555

产品详情

电力脚扣，木杆脚扣 水泥杆脚扣、电工脚扣厂家、可调式脚扣、防滑脚扣v水泥杆脚扣、电工脚扣厂家、可调式脚扣、防滑脚扣水泥杆脚扣、电工脚扣厂家、可调式脚扣、防滑脚扣

脚扣：套在鞋上爬电线杆子用的一种弧形铁制工具。

脚扣一般采用高强无缝管制作，经过热处理，具有重量轻、强度高、韧性好；可调性好，轻便灵活；安全可靠，携带方便等优点，是电工攀登不同规格的水泥杆或木质杆的理想工具。水泥杆伸缩多用脚扣、双保险围杆安全带选用精密优质材料制作，使用方便灵活、安全可靠。

原理：利用杠杆作用，借助人体自身重量，使另一侧紧扣在电线杆上，产生较大的摩擦力，从而使人易于攀登；而抬脚时因脚上承受重力减小，扣自动松开。利用力学中的自锁现象。如果作用于物体的主动力的合力 Q 的作用线在摩擦角之内，则无论这个力怎样大，总有一个全反力 R 与之平衡，物体保持静止；反之，如果主动力的合力 Q 的作用线在摩擦角之外，则无论这个力多么小，物体也不可能保持平衡。这种与力大小无关而与摩擦角有关的平衡条件称为自锁条件，现象叫自锁现象。

型号：JK-T-250 (8m), JK-T-300 (10m), JK-T-350 (12m), JK-T-400 (15m), JK-T-450 (18m), JK-T-500 (21m), JKT6-10m 300mm, JKT6-12m 350mm, JKT8-15m 400mm, JKT15-18m 450mm, JKT18-21m 500mm, JK-T-300, JK-T-350, JK-T-400, JK-T-450, JK-T-250, JK-T-500, JK-T-240。

登高脚扣分类：脚扣主要有水泥杆脚扣和木杆脚扣，又分三角管脚扣和圆管脚扣。

木杆脚扣用途：脚扣主要适用于电力、邮电线路混凝土杆或钢管塔登高用。

水泥杆脚扣用途：水泥杆脚扣适用于电力、邮电线路水泥杆登杆。

登杆脚扣详细使用参数

产品名称 规格型号 高度m 材质 可选配件

登杆脚扣 JK-T-250 8 高碳钢 脚扣带

登杆脚扣 JK-T-300 10 高碳钢 脚扣带

登杆脚扣 JK-T-350 12 高碳钢 脚扣带

登杆脚扣 JK-T-400 15 高碳钢 脚扣带

登杆脚扣 JK-T-450 18 高碳钢 脚扣带

登杆脚扣 JK-T-500 21 高碳钢 脚扣带

试验方法：将脚扣安放在模拟的等径杆上，用拉力试验机对脚扣的踏盘施加1176N的静压力，时间为5min，卸荷后，活动钩在扣体内滑动应灵活、无卡阻现象，其它受力部位不得产生有足以影响正常工作的变形和其它可见的缺陷。

使用注意事项：

- 1.安全绳使用前必须做一次检查，发现破损停止使用，配戴时活动卡子系紧，不可接触明火和化学物品。
- 2.安全绳经常保持清洁，用完后妥善存放好，弄脏后可用温水及肥皂水清洗在荫凉处晾干，不可用热水浸泡或日晒火烧。
- 3.使用一年后，要做全面检查，并抽出使用过的1%做拉力试验，以各部件无破损或重大变形为合格（抽试过的不得再次使用）