

# 蒸压砂加气混凝土砌块性能参数

产品名称	蒸压砂加气混凝土砌块性能参数
公司名称	山东天玉墙体工程有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	品牌:天玉 型号:B05 容重:500KG
公司地址	济南高新区舜泰广场
联系电话	15953150414

## 产品详情

### 天玉蒸压轻质砂加气混凝土砌块性能指标

项目		蒸压轻质砂加气自保温砌块					蒸压轻质砂加气高精砌块	
		B04级		B05级		B06级		
规格尺寸	长度	600		600		600		
	宽度	200、240、250、300	100、120、125、150、180、200	100、120、125、150、180、200				
	高度	200、240、250、300		200、240、250、300		200、240、250、300		
强度级别		A2.0	A2.5	A2.5	A3.5	A3.5	A5.0	

干密度, kg/m <sup>3</sup>		425	525	625
导热系数, W/(m.k)		0.12	0.14	0.16
抗冻性	质量损失, %	5.0		
	冻后强度, MPa	1.6	2.8	4.0
干燥收缩值(标准法), mm/m		0.5		
尺寸偏差, mm	长度	±4	±2	
	宽度	±1	±1	
	高度	±1	±1	
缺棱掉角	个数,	2	0	
	最大尺寸, mm	70		
	最小尺寸, mm	30		
裂纹、弯曲、油污		不允许		
注：如需要其他规格，可由供需双方协商解决。				