防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航

产品名称	防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航
公司名称	深圳市中天防爆科技有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:中天防爆 型号:ZTSQ-Ex 产品材质:304
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区金星辉电子城2楼C016铺
联系电话	0755-21022252 15926068058

产品详情

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航

深圳市中天防爆科技有限公司生产防爆高速球型摄像机ZTSQ-Ex系列产品。防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航产品别称：防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航产品别称汇总：网络高清防爆高速球型摄像机：网民也常称网络防爆高速球、防爆IP高速球、防爆网络高速球、防爆高清高速球或防爆网络高清高速球；防爆高速球型摄像机：网民也常称防爆高速球型摄像头、防爆高速球型摄像仪或防爆高速球、防爆球。具体项目需用到防爆高速球型摄像机，请直接联系深圳中天防爆科技,防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航,与防爆高速球厂家、防爆高速球生产厂家、防爆高速球价格、防爆高速球价钱、防爆高速球品牌、防爆高速球材质、防爆高速球防爆级别等相关问题，我们将一一为您解答。

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航防爆摄像机光学与数字变焦ZTKB-Ex

光学变焦其实是真实的变焦结果，它依靠光学镜头结构来实现变焦，这种方式与35mm相机差不多，都是通过镜头的镜片移动来放大与缩小要拍摄的景物。在变化焦距时，相机镜头会在相机体内伸缩，以获得好的拍摄效果。光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。目前大部分数码相机的光学变焦倍数在2～6倍之间，也有一些码相机拥有7～10倍的光学变焦镜头。而家用摄像机的光学变焦倍数在10～25倍之间，能比较清楚地拍到70米外的东西。如果变焦倍数不够，还可以在镜头前加一增倍镜，以达到所需要的结果；防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航。 但数码变焦并没有可移动、伸缩的部分。它使用相机内部的“ 电子脑 ”，它只对自己所能观察到的地方进行放大，实际上是画面的电子放大。即把原来CCD影像感应器上的一部份像素，使用“ 插值 ”处理的手段做放大。通过数码变焦，虽然拍摄的景物放大了，但是它的清晰度会有一定程度的下降，而且变焦倍数越大，清晰度越低，所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在3倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了；防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航。 在使用数码变焦时，会出现像素化程度比使用光学变焦严重的现象，这是因为相机使用了“ 插值 ”处理手段，在放大时，它只能估计

到照片的外形。同时使用光学和数码变焦两种手段的效果还算可以，但我是尽量避免单独使用数码变焦。

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航产品特征

A.材质为304不锈钢、抗腐蚀，外观优美。

B.云台采用优质电机，发热量小，低速运转不抖动，转速随景深自动调整。

C.多种供电模式(AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V)供选择。

D.多种摄像机方案供选择。

E.内置OSD菜单，界面友好，容易操作。

F.自动运行记忆，防掉电丢失，手工操作后恢复自动运行。

G.内置防雷保护，防雷击，防浪涌。

H.低温环境开机保护，内置加热功能，可在低温环境下正常运行。

I.透明球罩使用聚碳酸酯复合航空材料，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性。

J. 20倍130万1/3" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航产品描述

产品结构设计完全符合GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用防爆电气设备第2部分:隔爆型“ d ”》的规定。 适用于具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，如石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等，达到监控现场的目的。 防爆高速球内置云台采用优质电机、发热量小，有利于高温环境下作业，内部结构高度集成，功能强大，稳定可靠，方便安装和使用，性价比非常高。

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航技术参数

公司名称：深圳市中天防爆科技有限公司

产品型号：ZTSQ-Ex02

防爆等级：IP66

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

自动巡航：4条（27预置点 / 路）

模式记录：4条，每条记录时间大于180秒

自动扫描：4条

区域设置：8个，支持区域内扫描

成像器件：130万1/3" Progressive Scan CMOS

分 辨 率：1280*960

加热器：0°C±5°C开启，8°C±3°C断开

焦 距：20倍变焦f=4.7至94mm（F1.6至F3.5）

视频输出：网络编码输出

信噪比：大于52dB

水平视角：58.3-3.2 度(广角-望远)

水平视角：大约2.7 秒(光学，广角-望远)

低照度：彩色：0.05Lux ；黑白：0.01Lux

日夜切换自动：（ICR自动切换）

网络协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)

水平速度：0.08 ° —300 ° /S

重直速度：0.08 ° —300 ° /S

传输方式：RJ45接口，有线网络传输，

水平旋转范围：360 ° 连续旋转

倾斜旋转范围：0 ° —90 °

预置位：220个

预置位精度：±0.1 °

出线孔规格：G-1/2 ″

产品材质：不锈钢

外形尺寸：Φ229.5×336mm(H)

供电电压：AC220V/AC12V-24V/DC12V-36V

重量：≤20kg

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航200万像素技术参数

成像器件：200万像素 1/3" CMOS

分 辨 率：1920*1080

输出格式：1280*720

数字变倍：12x（240倍变焦）

视 场 角：1080P模式55.4 °（近焦）到 2.9 °（远焦）/720P模式37.6 °（近焦）到1.95 °（远焦）

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航热销华北地区，具体包括：防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航西南地区：四川省：成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达川地区、雅安地区、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州、巴中地区、眉山地区、资阳地区；贵州省：贵阳市、六盘水市、遵义市、铜仁地区、黔西南布依族苗族自治州、毕节地区、安顺地区、黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州；云南省：昆明市、曲靖市、玉溪市、昭通地区、楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州、文山壮族苗族自治州、思茅地区、西双版纳傣族自治州、大理白族自治州、保山地区、德宏傣族景颇族自治州、丽江地区、怒江傈僳族自治州、迪庆藏族自治州、临沧地区；防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航重庆市、重庆市万州区、重庆市涪陵区、重庆市渝中区、重庆市大渡口区、重庆市江北区、重庆市沙坪坝区、重庆市九龙坡区、重庆市南岸区、重庆市北碚区、重庆市万盛区、重庆市双桥区、重庆市渝北区、重庆市巴南区、重庆市县长寿县、重庆市县綦江县、重庆市县潼南县、重庆市县铜梁县、重庆市县大足县、重庆市县荣昌县、重庆市县璧山县、重庆市县梁平县、重庆市县城口县、重庆市县丰都县、重庆市县垫江县、重庆市县武隆县、重庆市县忠县、重庆市县开县、重庆市县云阳县、重庆市县奉节县、重庆市县巫山县、重庆市县巫溪县、重庆市县黔江土家族苗族自治县、重庆市县石柱土家族自治县、重庆市县秀山土家族苗族自治县、重庆市县酉阳土家族苗族自治县、重庆市县彭水苗族土家族自治县、重庆市市江津市、重庆市市合川市、重庆市市永川市、重庆市市南川市。

防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航深圳中天防爆科技防爆高速球ZTSQ-Ex为工业安全生产护航,与防爆高速球厂家、防爆高速球生产厂家、防爆高速球价格、防爆高速球价钱、防爆高速球品牌、防爆高速球材质、防爆高速球防爆级别等相关问题，我们将一一为您解答。