

宇涵奥天厚壁波纹管

产品名称	宇涵奥天厚壁波纹管
公司名称	泊头市宇涵奥天机械设备有限公司
价格	893.00/件
规格参数	品牌:宇涵奥天 型号:完善 材质:不锈钢
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张庄子（注册地址）
联系电话	0317-7513415 15075739417

产品详情

厚壁波纹管的介绍

厚壁波纹管又叫厚壁金属伸缩器，具有壁厚、刚度大、强度高等特点，适用于锅炉压力容器，高强度，小补偿量的壳体、容器及管道补偿。该波纹管有整体成型和焊接成型两种，主要用于补偿设备自身的轴向位移，多用于容器筒体本身的热补偿变形，补偿量小，一般只需1~2个波。

厚壁波纹管常用于泵、罐、压缩机、汽轮机等容器出口处，以减少对上述设备的作用力。

温度范围：-40~450

厚壁波纹管的应用：

- 1、压力根据软管实际工作压力，再查询波纹的公称通径与压力表,决定是否使用不锈钢网套类型的。
- 2、尺寸软管公称通径，选用接头型式（主要有法兰联接、螺纹连接、快速接头连接）及的尺寸，软管长度。
- 3、状态按软管使用时的状态，参照金属软管正确使用与安装方法与软管在沉降补偿时的最佳长度。软管各种运动状态的长度计算及软管的最小弯曲次数和最小弯曲半径等因素，参数正确选取软管长度，并正确安装。
- 4、温度软管内介质的工作温度及范围；软管工作时的环境温度。高温时，须按金属波纹管高温下的工作压力温度修正系数，确定温度修正后的压力，以确定选用正确的压力等级。
- 5、介质软管中所输送的介质的化学属性，按软管材质耐腐蚀性能参数表，决定软管各零件的材质。
- 6、真空软管主要应用于单晶硅生产使其达到负真空。

厚壁波纹管常用于泵、罐、压缩机、汽轮机等容器出口处，以减少对上述设备的作用力。