橡胶拉力机软件控制板，拉力机软件，拉力机控制板

产品名称	橡胶拉力机软件控制板，拉力机软件，拉力机控制板
公司名称	珠海云控电子科技有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:云控 型号:P300J 示值准确度:0.3%（可达到0.02%FS）
公司地址	珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2
联系电话	0756-6200180 13923363750

产品详情

橡胶拉力测试仪控制系统软件电路板，提供维修改造升级服务

测力： 分辨率 1/500000（500000细分代码） 精度 0.3%（可达到0.02%FS） 范围 1N----20000KN任意设置(系统单位支持SI国际标准单位、kg-cm单位、Lb-Inch英制单位) 传感器灵敏度 1--40mV/V 激励电压 6VDC 数字大变形(正交输出光电编码器)： 分辨率 由机械系统和光电编码器决定，最高达 1um 精度 4象限采集，仪表系统无误差，分辨率提高4倍. 范 围 任意设置； 传感器类型 AB相正交输出光电编码器 位移(正交输出光电编码器)： 分辨率 由机械系统和光电编码器决定，最高达 10nm 精度 4象限采集，仪表系统无误差，分辨率提高4倍. 传感器类型 AB相正交输出光电编码器 采集速率： 30次/S 速度控制(对电子万能试验机)： 脉冲控制方式 适用于带脉冲输入的伺服控制器和步进电机控制器 精度 0.1% 电压控制方式 适用于交流变频控制器 精度 1%（最高可达0.5%以内） 使用条件： 温度 10 ° C -- 35 ° C 湿度 30 % -- 85 % 电源 AC220V / 2A 远离强电磁干扰 计算机最低配置要求： CPU 3.0 GHz 内存 512 MB 硬盘 100 GB 显示器 1024*768 分辨率 16位真彩的15吋彩色显示器 CD-ROM/DVD-ROM 键盘、鼠标 彩色喷墨打印机/激光打印机 WINDOWS Me / 98 / 2000//XP/Vista 操作系统 主板USB接口 2个

珠海云控电子科技有限公司(ZHUHAI WINCO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD)成立于201

0年3月，由原珠海三思核心团队成员共同创办，专注于试验机行业及各种检测设备的软硬件研发,为各种材料检测设备提供全套解决方案和相关服务。

珠海云控电子科技有限公司是拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器的优质生产制造厂家，竭诚为您提供全新优质的安全帽耐冲击穿刺试验机软件控制电路板,维修升级改造，金属材料拉伸试验机软件电路板，提供维修升级改造服务，安全带拉力机控制系统电路板软件,提供维修改造升级服务等系列产品。

主营 ：拉力试验机控制软件，摆锤冲击试验机控制器，熔融指数仪控制器。

珠海云控电子科技有限公司

联系人：胡海兵

联系电话：18928237573

地址：广东省珠海市吉大景园路6号冶金工业大厦5楼V2。