

脱硝喷枪厂家_脱硝喷枪_喷嘴品牌查看

产品名称	脱硝喷枪厂家_脱硝喷枪_喷嘴品牌查看
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:斐卓 型号:FU1172
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

产品详情

二冷喷嘴_清洗设备用清洗喷嘴_燕尾槽扇形喷嘴

二冷喷嘴在喷嘴行业里称为燕尾槽扇形喷嘴，喷嘴的头部带有燕尾，用螺母固定，便可到达喷嘴与管子中心线所构成的角度，在管路中装上该喷嘴，即使有不同的安装高度，也能够达到雾化均匀的效果；此喷嘴的喷雾形状为扇形，水流分布成长方形抛物线状，同气水雾化喷嘴，实心锥形喷嘴配合使用，更多的适用于超低头板坯连铸机的二次冷却，也可用于清洗设备中用来机械清洗。

燕尾槽扇形喷嘴，二冷喷嘴，清洗设备喷嘴主要应用于：

造纸行业毛毯网部清洗喷淋杆；

钢铁行业轧辊冷却集管；

钢铁行业连铸冷却集管；

表面处理用清洗集管；

上海斐卓喷雾系统公司脱硝喷枪按外形可分为：转角喷枪和直线型喷枪，以下是转角喷枪和直线型喷枪的选择事项：

转角喷枪（用于事故喷淋降温、脱硫脱硝以及其他除尘等特定工况）参数确定

1、转动角度确认（0-90°）

2、材质确定，310S、316L、2205、哈氏合金等（根据实际使用工况确定喷枪材质）

- 3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖直径（根据覆盖直径等，我司技术确定喷射角度）
- 4、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（1-15L/min）。
- 5、有效使用长度，法兰可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、安装方式选择，法兰连接（由于转角喷枪转角长度较大，固选择法兰连接，法兰内径需大于喷枪转角长度，由工程师确定法兰大小）
- 7、喷枪体直径大小，软管尺寸及连接方式（喷枪直径大小根据液体参数确定）

直线型喷枪（用于脱硫脱硝、降温除尘等特定工况）

- 1、材质确定，310S、316L、2205、哈氏合金等（根据实际使用工况确定喷枪材质）
- 2、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（0-10L/min）。
- 3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖范围（根据覆盖直径等实际工况，确定喷射角度，扇形0-120度，实心锥型0-95度等）
- 4、安装方式选择，法兰连接或者快拆连接，确定法兰大小及快拆大小
- 5、有效使用长度，法兰及快拆可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、喷枪直径大小，软管尺寸及软管和供给氨水管道连接方式（喷枪直径大小根据液体参数确定）

万向喷嘴厂家_可调球喷嘴_上海斐卓Feizhuo喷雾系统公司

万向喷嘴的设计比较独特，喷射方向可根据需要调整，安装更换方便，主要用于冷却，清洗，润滑等。角度能够360°旋转，喷射覆盖区域广，冲洗到位，清洗的强度高。

万向喷嘴订购信息：Feizhuo-1/4*1/4+H/U，我司地址上海松江洞泾工业区，洞业路205号，请来电详询！