

水泥厂脱硝喷枪脱硝喷枪上海斐卓Feizhuo图

产品名称	水泥厂脱硝喷枪脱硝喷枪上海斐卓Feizhuo图
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:斐卓 型号:IS1418
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

产品详情

K型偏转扇形喷嘴_蒸汽扇形喷嘴专卖_上海斐卓Feizhuo

K系列扇形喷嘴可用来喷射蒸汽和空气，也可用来喷射液体；K型扇形喷嘴主要用来清洗漂洗，冷却传送带；水帘，防火；

K系列蒸汽喷嘴的特点：能够产生中等冲力的广角扇形喷嘴喷雾形状，喷出的液滴分布均匀，液滴大小中等；圆形的喷孔，大而通畅的流道把阻塞现象减少到低程度。

K系列喷嘴有导流面设计能够准确点的，可靠的控制偏角和喷雾角度。这类喷嘴是棒材精密制造而成的，具有外管道螺纹入口接头。

蒸汽扇形喷嘴，空气扇形喷嘴，请咨询上海斐卓Feizhuo喷雾系统公司！

上海斐卓喷雾系统公司脱硝喷枪按外形可分为：转角喷枪和直线型喷枪，以下是转角喷枪和直线型喷枪的选择事项：

转角喷枪（用于事故喷淋降温、脱硫脱硝以及其他除尘等特定工况）参数确定

- 1、转动角度确认（0-90°）
- 2、材质确定，310S、316L、2205、哈氏合金等（根据实际使用工况确定喷枪材质）
- 3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖直径（根据覆盖直径等，我司技术确定喷射角度）
- 4、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（1-15L/min）。

- 5、有效使用长度，法兰可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、安装方式选择，法兰连接（由于转角喷枪转角长度较大，固选择法兰连接，法兰内径需大于喷枪转角长度，由工程师确定法兰大小）
- 7、喷枪体直径大小，软管尺寸及连接方式（喷枪直径大小根据液体参数确定）

直线型喷枪（用于脱硫脱硝、降温除尘等特定工况）

- 1、材质确定，310S、316L、2205、哈氏合金等（根据实际使用工况确定喷枪材质）
- 2、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（0-10L/min）。
- 3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖范围（根据覆盖直径等实际工况，确定喷射角度，扇形0-120度，实心锥型0-95度等）
- 4、安装方式选择，法兰连接或者快拆连接，确定法兰大小及快拆大小
- 5、有效使用长度，法兰及快拆可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、喷枪直径大小，软管尺寸及软管和供给氨水管道连接方式（喷枪直径大小根据液体参数确定）

造纸纸边切割水针_造纸喷嘴_上海斐卓喷雾系统公司生产

该喷嘴利用不锈钢板料，采用冲压成形的先进加工工艺制作而成，结构简单，安装方便且各喷嘴具有良好的重现性，此款纸边切割水针与同类型其他喷嘴相比，具有更高的冲击力，广泛应用在造纸行业成形网内、外网辊上粘物的清洗，也可用于其他冷却清洗的设备中。

Spray Feature and Application

This nozzle is made of stainless steel plate.the stucture is simple and installation quality.Compared wiyh the same type nozzle,it is with high impact and mainly used in paper making industury.

造纸喷嘴，纸边切割水针，请联系斐卓喷雾系统公司。我司在上海松江洞泾工业区洞业路205号