

泡沫混凝土现浇墙体发泡剂

产品名称	泡沫混凝土现浇墙体发泡剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:STB 型号:STB-200 稀释比例:200
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

泡沫混凝土现浇墙体发泡剂

一、产品简介

泡沫混凝土现浇墙体发泡剂作为一种高性能、高效率且环保的发泡剂，采用德国进口稳泡和高倍率发泡原料熬合制成。所制出的泡沫稳定性好，韧性极高，分布均匀，泡孔的完整密闭性好。发泡剂在制品的内部形成数以亿计的闭合小孔，封闭大量的空气，从而降低成本和容重，球形的薄壳结构形成惰性热传导层，有效的提高产品保温隔热性能。主要应用于泡沫混凝土、轻质隔墙板、屋面保温层、建筑物内外填充、保温砌块及地暖发泡隔热层发泡工程等产品中。

二、产品特点：

1、发泡率高，可加水稀释200-300倍；

- 2、泡沫稳定性好，沉降率极低，可以浇筑到2米不塌陷；
- 3、泡沫保持率和韧性极高，泡沫混凝土终凝后的内部气孔一致性好，不会有压扁和破泡的现象；
- 4、溶解性能好，与水稀释静置24h后收不分层不沉淀；
- 5、对于各种水泥适应性好，不含有害物质；

三、性能指标

项目	单位	指标
产品外观		红褐色
稀释倍数	倍	200-300
ph值		7 ± 1
泡沫稳定性	h	8
泡沫混凝土沉降率	%	1
发泡倍率	倍	22
执行标准		jc/t 2199-2013

四、使用方法及用量：

称量一定量的本产品，根据需要加水稀释200倍混匀，然后用空压发泡机进行发泡，再按照既定用量将泡沫加入到混合均匀的水泥料浆中搅拌均匀，最后将发泡料浆浇筑到墙体内即可。

五、包装和储存：

50kg或200kg密封塑料桶，存储于阴凉避光处，避免阳光直射，保质期为1年