

可燃/毒性气体报警控制器（输出型）产品质量“三”包

产品名称	可燃/毒性气体报警控制器（输出型） 产品质量“三”包
公司名称	山西创安机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SA 型号:RK系列 类型:固定式
公司地址	太原市杏花岭区东缉虎营2号1幢16层E号
联系电话	0351-6183457 013403519867

产品详情

品牌	SA	型号	RK系列
类型	固定式	测量范围	0-100LEL%
测量对象	燃气、可燃性气体	测量精度	+ -5%
电压	DC24（v）	分辨率	1LEL
重量	#####（kg）	电源	AC220

可燃/毒性气体报警控制器由高端cpu和24位高精度a/d转换器设计而成，可以实现远程通讯、远程复位、远程声响控制功能，当被检测的气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光预警、报警同时启动外控消防设备或其他安全防护设备，从而阻止或降低现场危险程度的延续，达到自动排除险情的目的。

主要特点：

- dc4-20ma标准信号输出
- rs485通讯接口，遵从modbus通讯协议
- 与dcs或plc等系统接口
- 用户任意设置检测量程用于计量ppm或lel%
- 实现与毒性气体检测器的混合配置
- 高、低报警控制输出，故障报警输出
- 四位数字、30段光柱同步浓度显示

控制模块可连接64个通道模块

技术参数：

安装方式：壁挂式

容量：1-64路

通讯方式：rs-485，遵从国际modbus

检测范围：0-100%lel，0-nppm

传输距离：最大1200米

供电方式：ac220v，50hz

报警方式：大于70分贝声光报警

显示：led高亮数码显示，30段光柱浓度显示

温度：0 ~40

湿度：≤ 93%rh

可配置探测器型号：qt-300qt-400

rk-标准机箱、外形尺寸

标准机型（路数）	外形尺寸	备注
	(l) × (w) × (h)	
2路	140 × 360 × 170	一排两路壁挂式
4路	265 × 360 × 170	一排四路壁挂式
6路	345 × 360 × 170	一排六路壁挂式
8路	428 × 360 × 170	一排八路壁挂式
...	...	...