

水泥轻质隔墙板发泡剂

产品名称	水泥轻质隔墙板发泡剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.10/吨
规格参数	品牌:STB 型号:STB-30 稀释比例:30
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

水泥轻质隔墙板发泡剂

一、产品简介

水泥轻质隔墙板发泡剂作为一种高性能、高效率且环保的发泡剂，采用德国进口稳泡和高倍率发泡原料熬合制成。所制出的泡沫稳定性好，韧性较高，分布均匀，泡孔的完整密闭性好。发泡剂在墙板的内部形成数以亿计的闭合小孔，封闭大量的空气，从而降低成本和墙板容重，球形的薄壳结构形成惰性热传导层，有效的提高墙板保温隔热性能。

二、产品特点：

- 1、所产生的气泡强度高，韧性好，使得生产过程中泡沫损失小；
- 2、泡沫尺寸较小且稳定，所产生的制品内部基本呈现闭孔结构，闭孔率能达到90%以上，保温隔热性能好；

3、泡沫在浆体中的稳定性高，不会存在塌模现象，且发泡浆体和易性好，能够充分填满墙板模具不留死角；

4、溶解性能好，与水稀释静置24h后收不分层不沉淀；

5、对于各种水泥适应性好，不含有害物质；

三、性能指标

项目	单位	指标
产品外观		红褐色
掺量	kg/m ³	0.5-1
稀释倍数	倍	30-60
PH值		7 ± 1
泡沫稳定性	h	4
固化后料浆沉降率	%	1
发泡倍率	倍	22
执行标准		JC/T 2199-2013

四、使用方法及用量：

称量一定量的本产品，根据需要加水稀释30倍混匀，然后用空压发泡机进行发泡，再按照既定用量将泡沫加入到混合均匀的水泥料浆中搅拌均匀，最后将发泡料浆送入成型机或模具成型即可。

五、包装和储存：

50kg或200kg密封塑料桶，存储于阴凉避光处，避免阳光直射，保质期为1年