

# 燃气紧急切断电磁阀（不绣钢）法兰式 通电关闭手动复位

产品名称	燃气紧急切断电磁阀（不绣钢）法兰式 通电关闭手动复位
公司名称	山西创安机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CAGASEX 材质:不锈钢 型号:HSF系列
公司地址	太原市杏花岭区东缉虎营2号1幢16层E号
联系电话	0351-6183457 013403519867

## 产品详情

品牌	CAGASEX	材质	不锈钢
型号	HSF系列	类型(通道位置)	直动式
连接形式	法兰	公称通径	DN20-DN300 ( mm )
适用介质	燃气	流动方向	单向
零部件及配件	无	用途	截止
形态	直动式	压力环境	0-0.2MPA-
工作温度	常温	标准	国标

原理结构：分步直动导向活塞式

线圈工作温度：<+50 、 <+85

控制方式：常开（通电关闭，人工手动打开）；常开（通电打开，人工手动打开）；常闭(24小时通电)

国际标准电压：ac220v、dc24v、dc12v

流通流体介质：天然气、石油液化气、瓦斯、沼气、煤气等流通流体温度：<-40 、 <+60 、 <+120

流通流体压力：0.5bar、1bar、2bar、6bar、10bar、16bar

阀体材质：不锈钢（304、316）、铸钢(wcb)

线圈连接方式：防爆铁罩三芯双护套电缆（引线式、封闭式）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

连接方式：法兰密封结构：圆弧锥线与平面密封泄漏量：零关闭时间：1-3秒钟以内性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、安全性高、寿命性长工作范围：天然气自控、煤气自控、石油液化气自控、

沼气自控、燃气设备、乙醛设备及燃气设备等注解：1、流体中若含有杂质，电磁阀进端必须安装过滤阀（30——80目/寸），且无凝固及结晶现象。

2、电磁阀安装方位无限制。（s-水平安装、c-垂直安装）

防爆线圈说明：

防爆电磁阀是工作在较特殊环境的电磁阀，用户必须根据国家防爆标

准选择电磁阀。以保证生命及财产安全。耐仕生产的防爆电磁阀已通过

国家防爆电气产品质量监督检验中心》的检验并取得防爆电磁阀产品合格证

一、中高级防爆电磁阀（隔爆型）

防爆

标志：exd ct5

标准：gb3836.1-2000、gb3836.2-2000

防爆壳：温度： 95

线口：尺寸：内螺纹m16x1.5（小功率）、m22x1.5（大功率）