

京山丙烯酸球场

产品名称	京山丙烯酸球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:丙烯酸球场价格多少钱 2mm丙烯酸球场:丙烯酸球场包工包料价格每平方米多少钱 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

京山丙烯酸球场施工

1) 水泥基础表面处理

基面要求：平整、结实牢固、无松浮物、干净整洁，切割合理伸缩缝。

基面酸洗：先用清水湿润地面，用浓度6%左右的稀盐酸对地面进行酸洗，然后用清水冲洗干净，晾晒至足够干后方可进行下道工序施工。

京山丙烯酸球场作用：去水泥表面的水泥粉尘、油污等杂物，提高底料和基础的粘合度。

2) 京山丙烯酸球场底层

基料涂层，施工层数为二层：

材料：丙烯酸专用底涂材料、石英砂、水泥、稀释剂；

配比：丙烯酸专用底料：石英砂：水泥：稀释剂=1：1-2：2：适量

施工：将各种材料按比例调配混合，用电动搅拌机搅拌均匀，倒入施工现场，用专用工具将浆液均匀涂刮在基础上，积水处再调配混合料补平，干固后再进入下一层施工，直到符合积水率要求。

3) 丙烯酸着色沙面层（二层）：

京山丙烯酸球场材料：彩色丙烯酸树脂面涂材料、石英砂、稀释剂；

京山丙烯酸球场配比：彩色丙烯酸面料：石英砂：稀释剂=1：1.2-1.6：适量；

京山丙烯酸球场施工：将各种材料按比例调配混合，根据施工时的气温，决定加稀释剂的量，用电动搅拌机搅拌均匀，用多彩涂料高压喷枪或专用工具将浆液均匀涂刮在底层面上，注意颜色和砂分布都要均匀，并必须固化6小时。干固后再进入下一层施工。

4)耐磨彩色丙烯酸面层（三层）：

京山丙烯酸球场面层涂料及稀释剂按一定的比例稀释后，在着色层上涂刮一层面漆以达到良好的效果。

5)、画线部份

a. 材料：弹性白色丙烯酸画线漆。

材料特点：耐磨，不变色，附着力强。

b. 用鉴定过的钢尺，经纬仪放设点位线，各点位数据参照体育工艺的要求，内控相对误差为 $\pm 0—\pm 1/1000$ 。

C. 按点位线及色别喷漆。