

惰性气体灭火剂ccc认证 消防认证代理

产品名称	惰性气体灭火剂ccc认证 消防认证代理
公司名称	温州佳鹰信息科技有限公司
价格	6372.00/套
规格参数	品牌:温州佳鹰 型号:3C认证 ccc认证:消防ccc认证
公司地址	温州市黎明工业区32号202室
联系电话	86-057788802670 13676559457

产品详情

消防3c认证咨询指导，辅导企业更的申报3c认证公司。

其他要求

灭火器筒体内部在充装灭火剂前应清理干净，不应留有水份、油脂、铁屑、可剥落的氧化皮等杂物。

灭火器外表涂层应色泽均匀，无龟裂、明显挂痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷。

灭火器的电镀件表面应无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷。

灭火器的贴花应端正、平服、不缺边少字，无明显皱褶、气泡等缺陷，且经外部盐雾试验后不应脱落。

灭火器配有固定架的，固定架应符合下列要求：

固定架钩在墙面上的，应使灭火器在水平或垂直方向最少移动6mm才能将其从墙面上取下；但当总质量小于5.4kg的灭火器，其最小移动距离不应小于3mm。

固定架应能承受5倍于灭火器的总重，且不小于45kg的静载荷5min，固定架不应出现断裂和明显变形等缺陷。

对附有夹持带的固定架，当带子打开时，灭火器应不掉落；打开带子夹持器的部件应用灭火器的对比色，醒目易识别；打开的方法应从灭火器正面明显地看到。

固定架的悬挂圈或夹持带的位置应适当，使灭火器置于安装架内时，操作说明应面朝外。

灭火器压力指示器要求

贮压式灭火器（二氧化碳灭火器除外）应装有可显示其内部压力的压力指示器（以下简称指示器）。

指示器的压力指示范围应能反映灭火器工作温度与压力的关系，其表盘刻度和指针应符合如下要求：

指示器的最大量程应为灭火器工作压力的1.5~2.5倍；指示器表盘上的零位、工作压力（指灭火器工作压力）、可工作的压力范围上下限和指示器的最大量程应用刻度和数值表示。用于指示灭火器工作压力的刻度线其宽度应在0.6mm~1.0mm之间。

指示器表盘上可工作的压力范围用绿色表示；从零位到可工作压力的下限的范围用红色表示，并在该范围的刻度线上标上“再充装”字样；从可工作压力的上限到指示器的最大量程的范围用黄色表示，并在该范围的刻度线上标上“超充装”字样。

做消防认证找温州佳鹰 13676559457

我公司主要核心业务为消防产品ccc的代理认证，其中包括消防产品的强制性认证代理（建筑耐火构件、钢制隔热防火窗、木质隔热防火窗、钢木复合隔热防火窗、其他材质隔热防火窗、火灾报警产品、消防水带、喷水灭火产品泡沫灭火设备、灭火剂等），型式认可认证代理（防火门、钢制防火门、木质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门、灭火器、防火门、消防接口、消防水枪、消防应急照明和疏散指示系统、可燃气体探测报警产品等），消防产品技术鉴定（消防泵、巡检柜、消防救援器材、消防梯等），认证模式/工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督,认证的基本环节：认证的申请+工厂质量管理体系审核+认证发证检验+证后监督.消防产品证书年检，及消防器材销售为主，ccc年审代理、其他产品3c认证代理为辅。