

# 竹溪硅pu篮球场

产品名称	竹溪硅pu篮球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:硅PU篮球场 硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格 硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

## 产品详情

竹溪硅pu篮球场竹溪硅pu篮球场施工材料对天气的要求：1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防酸材料受冻; 2.湿度:空气相对湿度大于85%时，不宜施工; 3.天气:阴雨雪天不能施工; 4.酸球场施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工; 5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工; 6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工竹溪硅pu篮球场竹溪硅pu篮球场材料价格是建立在优质的硅pu原材料基础之上的，所以在市场上是公平公正的一个价位，是运动场所性价比最高的一种材料。

1、竹溪硅pu篮球场基础地面要求 水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周必须有排水沟渠，混凝土表面不能抹光，普通纹理层面最好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理才后施工硅pu材料。 沥青混凝土基础，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

2、竹溪硅pu篮球场施工环境：涂料施工时气温应在10 以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工，否则影响正常涂膜。并且根据施工图纸或专管人员现场指定，确定具体的施工范围，采取必要的隔离，拉线等保护措施，与工程无关的人员严禁入内，确保施工现场顺利进行。