

厂家直销宇涵奥天衬四氟圆形金属波纹管

产品名称	厂家直销宇涵奥天衬四氟圆形金属波纹管
公司名称	泊头市宇涵奥天机械设备有限公司
价格	828.00/件
规格参数	品牌:宇涵奥天 型号:完善 材质:不锈钢
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张庄子（注册地址）
联系电话	0317-7513415 15075739417

产品详情

[衬四氟圆形金属波纹管](#)

外体为不锈钢金属补偿器可耐各种浓度酸、碱、盐，又兼有不锈钢补偿器的压力，不怕碰撞优点。可提供口径：DN25-2000mm；连续疲劳寿命：5000次；压力等级：PN0.6，1.0，1.6MPa；使用温度：220。

喷涂型四氟补偿器：可提供DN25-DN3000mm 波数不限，长度 3000mm 疲劳次数：10000次
压力等级：PN0.25-2.5MPa 使用温度：180

橡胶球补偿器：一般根据使用人的要求制作相对较耐压的，较耐温的等。

衬四氟补偿器用于强腐蚀性介质的管路系统中补偿热胀冷缩的位移和安装偏差，减少管路系统的振动。

基本参数：公称压力MPa：-0.01、-0.05、0.01、0.05、0.1、0.25、0.6、1；
公称通径和补偿量见下表；工作温度为-50~150，超过150时，由供需双方协议解决。

衬四氟圆形金属波纹管的安装注意事项：[补偿器](#)

的安装应按照管系施工图及补偿器安装说明书要求进行；安装补偿器的管道必须恰当的加以导向和固定才能使补偿器发挥作用，因此导向和固定支架的设置必须严格按设计部门有关技术资料进行。对于导向、固定支架的设置原则，请详见“波纹补偿器安装指南”；补偿器用的波纹管是用薄壁不锈钢板成型的，因此在运输、吊装和焊接期间要注意不要敲击、划伤、引弧、焊接飞溅等原因使波纹管损坏；安装前应清除波纹管及管道内异物，保证波纹管正常运动；对有流向要求的补偿器应按介质流向箭头的要求进行安装；为了使波纹管处于良好的工作状态，安装时不能用补偿器的变形，包括轴向、横向、扭转等来调正管系位置安装误差；补偿器安装完毕后，在系统运行前要拆除所有涂黄色的运输固定螺杆。

衬四氟圆形金属波纹管结构：内层结构为在不锈钢金属波纹管内衬0.5-2mm厚的聚四氟乙烯，外层不锈钢钢丝编织网。