BXM53-12K化工厂专用防爆照明配电箱

产品名称	BXM53-12K化工厂专用防爆照明配电箱
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	品牌:领越防爆 型号: BXM53-12K化工厂专用防爆照明配电箱 电流:40A
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

产品详情

BXM53-12K化工厂专用防爆照明配电箱；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；
本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

BXM53-12K化工厂专用防爆照明配电箱 适用范围；

1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；

2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；

5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

6、用于动力支路的通断；

7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

BXM53-12K化工厂专用防爆照明配电箱 技术参数：

1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1

2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6

3、额定电压：AC380V

4、主回路额定电流：≤400A

5、支路数：2、4

6、支路额定电流：≤100A

7、防护等级：IP65

8、防腐等级：WF1

9、引入口规格：G1″~G3″

10、适用电缆外径：Φ11mm~Φ55mm

11、进出线口方向：下进下出或下进上出（常规为下进下出，其它方向请注明）

12、安装方式：挂式、立式

产品特点

产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

内部可装按钮，控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按扭，控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；

产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；

本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能