

氮气发生器维修 低噪音氮气发生器 低噪音氮气发生

产品名称	氮气发生器维修 低噪音氮气发生器 低噪音氮气发生
公司名称	上海博源生科技有限公司
价格	59000.00/套
规格参数	品牌:博源生科技 型号:无
公司地址	上海市徐汇区漕东支路1弄7号201室
联系电话	021-60895645 18964875670

产品详情

氮气发生器维修 低噪音氮气发生器 低噪音氮气发生器价格 瑞驰Bridge系列LCMS液质联用专用大流量高纯氮气发生器基于独立、有效的模块化构造，可根据不同需求进行流量升级，提供每分钟5-64L大流量的高纯氮气，完全满足实验室多台液质LC-

MS对大流量高纯氮气的气源需求,有效降低购置成本和节省宝贵的实验室空间;瑞驰Bridge系列LCMS液质联用专用大流量高纯氮气发生器整机采用美国进口PRISM超细化中空纤维膜物理分离,日本SMC以及法国FESTO电磁阀和管路接头控制气流,

专用贵金属催化除杂装置，去除残留杂质从而得到无悬浮液体，无邻苯二甲酸盐的高纯度氮气;过滤系统带智能堵塞报警功能，内置空压机,无需另配空气气源，整机开机即可输出氮气，耐高湿环境,内置高级消音器及隔音机箱，整体系统噪音低,超长保修服务期；

瑞驰Bridge系列LCMS液质联用专用大流量高纯氮气发生器订购信息：型号 Bridge 1005A Bridge 1010A Bridge 1015A Bridge 1020A Bridge 1025A Bridge 1032A Bridge 1064A 氮气纯度 99.9% 输出流量 0~5L/min 0~10L/min 0~15L/min 0~20L/min 0~25L/min 0~32L/min 0~64L/min 输出压力 0~87psi/6bar 0~87psi/6bar 0~116psi/8bar 0~116psi/8bar 0~116psi/8bar 0~116psi/8bar 0~116psi/8bar 邻苯二甲酸盐 无 滞留液体 无 功率 550W 780W 1000W 1200W 1500W 1800W 3200W 运行温度 0-45

环境湿度 80% 非冷凝 防尘颗粒 <0.01um&0.003mg/m³ 噪音水平 40dB@1m 40dB@1m 52dB@1m 52dB@1m 52dB@1m 52dB@1m 52dB@1m 气体输出接口 3x 1/4" 英管内螺纹 尺寸 350*300*600mm 350*300*800mm 400*500*1000mm 400*500*1300mm 450*550*1300mm

.博源生科技__氮气发生器维修 低噪音氮气发生器 低噪音氮气发生器价格