

风机修复用 DH-55F DH-60F TM55 TDL-65 TN65耐磨堆焊电焊条 耐高温焊条

产品名称	风机修复用 DH-55F DH-60F TM55 TDL-65 TN65耐磨堆焊电焊条 耐高温焊条
公司名称	河北卓君焊接材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:2.5mm 规格:3.2mm 规格:4.0mm
公司地址	河北省邢台市襄都区新兴东大街巨业大厦B座261号
联系电话	0319-2585456 18803297221

产品详情

风机修复用焊接材料（材料种类：1.焊条；2.CO2气保护药芯焊丝 1.6）

牌号	种类	硬度(HRC)	性能及主要用途
DH-55F	2	52 ~ 57	主要用于风机新品制造的预保护堆焊，也常用于常温下各类磨损工件的修复。
DH-60F	2	59 ~ 65	主要用于风机新品制造的预保护耐磨堆焊及再生性修复，也常用于常温下受剧烈磨粒磨损、中等冲击部件的堆焊修复。
TM55	1	55 ~ 59	主要用于风机叶轮的现场修复及再生性修复，根据风机工作的温度及磨损情况，由低到高选用焊条TM55、TDL-65、TN65。
TDL-65	1	62 ~ 66	
TN65	1	62 ~ 66	

部分材料高温硬度测试