

天津软密封蝶阀卡特斯D371X蜗轮对夹式蝶阀

产品名称	天津软密封蝶阀卡特斯D371X蜗轮对夹式蝶阀
公司名称	天津卡特斯流体控制设备销售有限公司
价格	39.50/台
规格参数	适用温度: 80 。 型号 : :D371X 公斤压力 : : 1.0MPa
公司地址	天津 天津市东丽区 金钟河大街85号金钟科技园区
联系电话	022-26110345 13512090699

产品详情

d371x蜗轮对夹蝶阀简介：



d371x蜗轮对夹蝶阀 外形尺寸图

技术性能

d371x软密封蜗轮对夹蝶阀的主要特点有：1、结构简单、紧凑，90°回转开启迅速；
2、小型轻便，容易拆装和维修，并可在任意位置安装；3、操作扭矩小，开关轻巧省力；
4、d371x软密封蜗轮对夹蝶阀流量特性趋于直线，调节性能好；
5、启闭试验次数可达万次，使用寿命长；6、密封性能好，气体试验泄漏量为零。d371x软密封蜗轮对夹蝶阀采用了多种零件材质配对，可适用于淡水、污水、海水、蒸汽、天然气、食品、医药、油品及各种酸碱介质的管道，适用温度-10℃+150℃,连接标准符合gb2555-81标准。d371x软密封蜗轮对夹蝶阀的主要部件材质选用：阀体材质：铸铁、球铁、不锈钢、铜合金、铝合金；蝶板材质：球铁、不锈钢、耐腐蚀钢、钛钢、铜合金；阀座：丁晴、乙丙、氯丁、海泊伦、聚四氟乙烯、天然橡胶等。

主要连接外型尺寸和连接尺寸

dn

主要外形尺寸

	l	h	ho	a	b		do
50	43	63	306	180	200		110
65	46	70	321	180	200		130
80	46	83	346	180	200		150
100	52	105	387	180	200		170
125	56	115	411	180	200		200
150	56	137	447	270	280		225
200	60	164	572	270	280		280
250	68	206	646	270	280		335
300	78	230	738	380	420		395
350	78	248	761	380	420		445
400	102	289	877	450	470		495
450	114	320	938	480	490		550
500	127	343	993	480	490		600
600	154	413	1131	480	490		705
700	165	478	1476	640	660		810
800	190	525	1533	640	660		920
900	203	585	1655	750	860		1020
1000	216	640	1765	850	900		1120
1200	254	755	1995	850	900		1340

订购注意事项：

- 1.本网页显示的d371x蜗轮对夹蝶阀图片、参数表等样本信息，为上海连渠所有，请勿转载，转载必究。
- 2.天津卡特斯是一家阀门专业生产及销售为一体的生产销售企业。生产的阀门，质量可靠，价格合理，如果还需要了解其他给排水阀门，请来电咨询，我们也可根据客户要求专门定制。
- 3.由于编辑水平有限，以上信息仅供参考之用，错误和不妥之处在所难免，真诚希望您批评指正。