# 智能型工业微差压变送器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智能型工业微差压变送器 |
| 公司名称 | 北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 北京市<br>海淀区北四环中路229号海泰大厦621室 |
| 联系电话 | 86 010 82883086-225 15801048134 |

# 产品详情

量程： <压力>:最小0-200Pa 最大0-35KPa <差压>:最小0-200Pa 最大0-35KPa
<负压>:最小-200Pa至0 最大-100KPa至0 <正负压复合>:最小-125Pa至0至125Pa
最大-100KPa至0至100KPa 工作温度：<传感器>:-20～85°C <电路>:-40～85°C
:-10°C～70°C 零点和量程 调节范围：±15% 液晶显示器：3 1/2位LED，显示精度0.2%，显示单位可选
适用介质：非腐蚀性气体和液体 引压接口：M8×1内螺纹或Φ8倒刺接口
精度：<5kPa时 典型0.15%，最大0.5% ≥5kPa时 典型0.1%，最大0.25%
温度漂移：0.03%F · S/°C 长期稳定性：0.8%F · S/年 过载和静压：单向过载 静压
量程≤50kPa时 100kPa 200kPa 量程>50kPa时 3倍满量程 5倍满量程
量程>300kPa时 850kPa 850kPa 材质：<传感器>:硅、玻璃、RTV <接嘴>:碳钢电镀
<外壳>:ABS工程塑料 外壳防护：IP65 供电：15～36V DC 输出：4-20mA