

开式可倾压力机 压力机 捷锻牌

产品名称	开式可倾压力机 压力机 捷锻牌
公司名称	天津博锻机械设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:捷锻牌 型号:J23- 4 0 T
公司地址	北辰区津榆公路北（宏利钢材改制厂）
联系电话	26991953 13803076453

产品详情

类型	压力机	品牌	捷锻牌
型号	J23- 4 0 T	主电机功率	3（kw）
重量	2800（kg）	公称压力	400（kn）
滑块行程	100（mm）	行程次数	50（次/min）
工作台尺寸	380×610（mm）	喉口深度	300（mm）
动力类型	气动	控制形式	人工
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

性能特点：

- 1、铸造机身，性能稳定。
- 2、c型机身，开式可倾料；工作空间好，有利冲件及废料滑下。
- 3、刚性转键离合器，结构简单。
- 4、带式制动器，调整方便。
- 5、压塌式保险块，保证整机不因超载而受坏。
- 6、结构简单，通用性好，操作与维修方便。

型号名称

公称压力		kn	23-63j	23-10j	23-16j	23-25j	23-40j	23-50aj	23-63aj	23-80j	23-100j	460	800	1000
滑块行程		mm	55	60	70	70	100	120	120	120	120	120	120	120
行程次数		min	170	145	120	55	50	55	50	50	50	50	50	50
最大封闭高度		mm	170	180	220	250	320	300	370	380	370	370	380	400
封闭高度调节量		mm	30	35	50	60	60	80	80	80	80	80	80	100
滑块中心至机身距离		mm	110	130	160	210	205	250	260	285	260	260	285	300
垫板厚度		mm	40	40	40	50	60	80	90	90	90	90	90	100
立柱距离		mm	150	180	220	260	300	300	350	350	350	350	350	400
工作台尺寸	前后	mm	200	240	300	400	380	480	480	560	560	560	560	600
	左右	mm	310	370	450	600	610	710	710	780	780	780	780	800
工作台孔尺寸	前后	mm	110	160	160	130	200	150	200	200	200	200	200	200
	左右	mm	160	200	240	260	290	300	340	340	340	340	340	340
		mm	140	170	210	180	260	200	250	250	250	250	250	250
滑块底面尺寸	前后	mm	120	150	180	200	200	270	250	250	250	250	250	250
	左右	mm	140	170	200	250	250	320	320	320	320	320	320	320
模柄孔尺寸	直径	mm	30	30	40	50	50	50	50	60	60	60	60	60
	深度	mm	55	60	60	70	70	70	80	80	80	80	80	80
外形尺寸	前后	mm	780	895	1130	1325	1740	1600	1810	1920	1920	1920	1920	2000
	左右	mm	600	713	834	990	1040	1180	1350	1350	1350	1350	1350	1400
	高	mm	1537	1668	1910	2140	2100	2310	2800	2690	2690	2690	2690	2800
倾斜角		°	45 °	35 °	35 °	30 °	20 °	20 °	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °	30 °
电机功率		kw	0.75	1.1	1.5	2.2	4	4	5.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5