现场控制电机防爆电磁起动器

产品名称	现场控制电机防爆电磁起动器
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	品牌:领越防爆 型号:BXK 电流:40A
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

产品详情

现场控制电机防爆电磁起动器适用范围： 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境；.如防爆配电箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流.
防爆配电箱执行标准：GB 3836.1、GB 3836，2、GB 3836.3\GB12476.1\

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区场所；

2. 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境；

3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所；

4. 适用于T1～T6组温度组别；

5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

现场控制电机防爆电磁起动器技术参数：

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3

型号规格：BXM8050-2、BXM8050-4、BXM8050-6、BXM8050-8、BXM8050-10、BXM8050-12

防爆标志：Exed II CT6/CT5；DIPA21TA, T6

额定电压：220V/380V

主回路额定电流：32A以下 40A～63A 100A及以上

支路额定电流：1A～63A

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

进线口方向：下进下出（根据用户要求特制）

安装方式：挂式

现场控制电机防爆电磁起动器订货须知：

3.正常情况下，防爆照明配电箱总开关为3P，分开关为2P;

防爆动力配电箱总开关和分开关均为3P;如开关技术有不同要求，需另外描述。

4.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述、

5.如防爆配电箱开关待漏电，须对应回路数分别描述漏电电流.

6.可按特殊要求定制。

（常用材质为：无铜铝合金、碳钢、不锈钢）

BEP56防爆开关箱防爆电源开关箱防爆断路器配电箱生产厂家

防爆配电箱执行标准：GB 3836.1、GB 3836，2、GB 3836.3\GB12476.1\

IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7、IEC61241-1-1

防爆标志Ex de II B T6/DIP A20 TA，T6

防护等级：IP66

额定工作电压AC220V/AC380V， AC230V/AC400V 分回路电流运63A

总开关电流：≤250A

防腐等级：F2

进出钱口螺纹：G1/2 ~ G2 112

电缆外径：φ5~φ51

防爆配电箱技术数据！

危险区域：可燃性气体和可燃性粉尘可能同时出现或分引出现

1区、2区、20区、21区\22区