

日本易车铁棒 好车易车铁棒

产品名称	日本易车铁棒 好车易车铁棒
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:新日铁住金 型号:SUM24L 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

日本易车铁棒 好车易车铁棒 日本易车铁棒 好车易车铁棒

东莞市欧艺德环保SUM24L易切削圆钢,SUM24L小直径圆钢,进口易车铁SUM24L圆棒,SUM24L易车铁六角棒,SUM24L易车铁方钢,SUM24L易车铁四角六角,拉光SUM24L易车铁棒,磨光SUM24L易切削钢,热处理SUM24L快削钢,SUM24L易车铁圆棒,SUM24L光亮易切削六角钢,新日铁SUM24L易切削钢,自动车床车削加工SUM24L六角棒材,SUM24L环保铁棒,SUM24L易加工棒材。

SUM24L易切削钢简介：

SUM24L易切削结构钢，是日本标准。SUM24L易切削结构钢，易切削钢是易切削加工的钢种，又叫自动机床加工用钢，简称自动钢。它是为适应机械加工自动化作业线生产而产生的。这类钢可以用较高的

切削速度和较深的吃刀量进行切削加工，而且由于加入钢中的易切削元素使切削抗力减小和因加入元素本身的特性及形成的化合物起润滑车刀刃部的作用，使切屑易断，减轻了磨损，从而提高了被加工零件的光洁度和精度，提高了车刀寿命和生产效率。

SUM24L易切削钢化学成分：

碳 C： ≤ 0.15

锰 Mn：0.85 ~ 1.15

硫 S：0.26 ~ 0.35

磷 P：0.04 ~ 0.09

铅 Pb：0.10 ~ 0.35

SUM24L易切削钢物理性能：

热处理：HRC渗碳表皮0.5MM 60度无法调质

尺寸公差：CD ± 0.03 CG ± 0.01

二次加工：10%冷间引拔，二次切削，钻孔良好

SUM24L易切削钢用途：

SUM24L主要用于制作受力较小而对尺寸和光洁度要求严格的仪器仪表、手表零件、汽车、机床和其他各种机器上使用的，对尺寸精度和光洁度要求严格，而对机械性能要求相对较低的标准件，如齿轮、轴、螺栓、阀门、衬套、销钉、管接头、弹簧座垫及机床丝杠、塑料成型模具、外科和牙科手术用具等各种须经二次加工切削之产品如资讯、精密、通讯、3C家电的切削性佳，加工普遍的切削用料。

SUM24L易切削钢概述:

SUM24L于铅硫复合易切削结构钢。铅易切钢里，铅以微小单质金属颗粒分布于钢中并在钢中不固熔，在切削加工过程中，车刀与加工件之间产生强烈的摩擦，使钢中的铅颗粒呈熔融状析出，从而起到润滑作用来改善钢的切削性能，使钢的切屑细碎，降低车刀磨损，最终延长车刀寿命。与不含铅的钢相比，含铅钢的切削性能可提高20~50%，而机械性能与热处理性能基本保持不变，对冷、热加工性和焊接性也无影响。铅易切削钢已广泛用作制造精密仪表零件、汽车零件、各类机械的重要零件。但是铅易切削钢的接触疲劳低，故不宜用于承受疲劳应力负荷大的齿轮、轴承等零部件。

SUM24L代替的趋势。其切削性能同样非常出色。适用于SUM24L不能使用的更加严格的场合。

东莞市欧艺德售后服务：

欧艺德向客户保证材料的质量，对所有售出材料的质量负责，为客户提供舒心的退换货服务。

东莞市欧艺德本公司承诺：

相同的产品,价格更廉,相同的价格,质量更优,相同的质量,服务更好.质量保证.送货及时。

东莞市欧艺德本着用户至上的原则，以"发展一流技术、保证一流质量、提供一流服务"为宗旨，以"团

结、实干、创新、争效"为指导方针。专业合格的品质，真诚优质的合作是我们的目标。我们愿与各公司联合发展，互惠互利！规格齐全、特殊规格可以定做，价格合理，质量优。