

# 电机现场防爆正反转电磁启动器

产品名称	电机现场防爆正反转电磁启动器
公司名称	乐清市领越防爆电器有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	品牌:领越防爆 型号:电机现场防爆正反转电磁启动器 电流:40A
公司地址	浙江省温州市柳市镇智广村
联系电话	0577-61717225 18058839812

## 产品详情

防爆电机正反转磁力启动器适用范围：

- 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2.适用于 A、 B、 IIC级爆炸性气体环境；
- 3.适用于温度组别为T1~T6的环境；
- 4.适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

防爆电机正反转磁力启动器主要技术要求：

- 1.防爆标志：Exde BT4、Exde CT4

2.防护等级：IP55、IP65

3.防腐等级：WF1

4.安装形式：挂式

5.额定电压：AC380V

6.额定电流：20A，40A

7.功率：最大功率10KW，可逆最大功率18.5KW

8.电流范围：0.25-40A

9.进线口螺纹：G1”、G1 1/2”

10.电缆外径：12mm～17mm，18mm～26mm

防爆电机正反转磁力启动器产品特点：

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装高分断小型断路器，交流接触器，自复位万能转换开关等；

3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动、停止，并具有过载、短路、断相、失压保护功能；

4.可以远程控制；

5.电缆或钢管布线均可；

6.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。