

现货特好德FL800高温氟脂 广东精密模具高温脂

产品名称	现货特好德FL800高温氟脂 广东精密模具高温脂
公司名称	中山市特好德润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特好德 型号:FL800 规格:1KG/罐或18L/桶
公司地址	中山市火炬开发区中山港大道78号之二
联系电话	0760-85337338 13420498354

产品详情

FL800高温氟脂

产品简介：特好德FL800高温氟脂是采用低粘度氟合成油，适用于要求低启动扭力的润滑部件。

使用温度范围：-50 ~ 250 性能指标：需要产品详细技术参数，请拨打技术热线

订购热线：0760-85337338

产品介绍 ·

润滑油：

特好德润滑油是采用低粘度氟合成油，适用于要求低启动扭力的润滑部件。

使用温度范围：-50 ~ 250

产品应用 ·

推荐应用：

精密模具高温脂

适用于要求低启动扭力的润滑部件

专为各种转轴设计，具佳之抗磨损性

采用特殊的低蒸汽压氟化油，在高真空环境下蒸发量少，适用于各种设备轴承、阀门等长时间润滑使用

使用方法 ·

『 』 所加注的润滑量要适当 『 』 注意防止不同种类、牌号及新旧润滑脂的混用

『 』

注意定期加注和更换润滑脂。在加换新脂时，应将废润脂挤出，直到在排脂口见到新润滑脂时为止。加脂过程务必保持清洁，防止机械杂质、尘埃和砂粒的混入 『 』

在库房存储时，温度不宜高于35 ；包装容器应密封，不能漏入水分和外来杂质。当开桶取样品或产品后，不要在包装桶内留下孔洞状，应将取样品后的脂表面抹平，防止出现凹坑；否则基础油将被自然重力压挤而渗入取样留下的凹坑，而影响产品的质量。

高效润滑 ·

选材一流 优质原材料+先进制造工艺，保障产品的高效润滑性能

“基础油、添加剂、稠化剂”均采用世界各国的润滑材料

所有原材料采购通过环保ROHS认证和REACH认证，100%保证产品质量

品类齐全 色彩丰富+种类多样，给代理商多种选择

润滑脂色彩多种（黑，白，透，黄，绿...）

产品种类覆盖多个行业，满足不同行业代理商的代理需求

安全环保 油桶密封+喷雾设计，保障产品的出厂品质

油桶安全卫生，封密性优良，无任何有毒有害物质

出厂前29项指标相关检测，充分保证代理商的拿货品质。

个性定制 喷雾设计+需求定制，满足客户的个性化需求

来样定制定做，三个工作日交货，无条件退换货。

根据客户需求及现场使用情况提供不同等级的适用产品。

原材料证明 .

联系我们 ·

中山市特好德润滑科技有限公司

全国服务热线：400-0805-628 电话：0760-85337338手机：13902592219

传真：0760-87390005QQ：465644883

邮箱：tehaode@163.com地址：中山市火炬开发区中山港大道78号

高温氟脂