

格兰富水泵grundfos机械密封O型圈泵轴叶轮，轴承环

产品名称	格兰富水泵grundfos机械密封O型圈泵轴叶轮，轴承环
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR 3-23 A-FGJ 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 格兰富多级泵 格兰富机械密封 格兰富O型圈 格兰富叶轮

CR 3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 注意！产品图片可能与实际产品不同 产品号码: 应要求立式多级离心泵，入口和出口位于同一水平面（内联）。

水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

筒式轴封能tigao机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。电能是通过夹壳式联轴器传输的。

管道的连接是通过 DIN- ANSI-JIS 联合法兰实现的。水泵上安装了一台 3

相位带冷却扇和脚架的异步电动机。液体: 输送的液体: 水 液体温度范围: -20 .. 120 ° C

运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 1700 转数 / 分钟 额定liuliang: 1.8

m/h 额定扬程: 41.6 米 Pump orientation: Vertical 轴封配置: Single 轴封代码: HQQE Approvals:

CE,EAC,UKCA,SEPRO Approvals for drinking water: WRAS,ACS Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: 底座:

Cast iron Base: EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 轴承: SIC 安装:

大环境温度: 40 ° C 大运行压力: 25 巴 规定温度下的大压力: 25 bar / 120 ° C 25 bar / -20 ° C 接口型号: DIN

/ ANSI / JIS 入口尺寸: DN 25/32 出口尺寸: DN 25/32

Pressure rating for pipe connection: PN 25 Flange rating inlet: 250 lb Flange size for motor: FT85 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 71B IE效率等级: NEMA Energy / IE2 60Hz / NRC 额定功率——P2: 0.37 千瓦

泵所需功率 (P2) : 0.37 千瓦 电源频率: 60 Hz 额定电压: 3 x 220-255D/380-440Y V 额定电流:

1,68-1,55/0,97-0,90 安 启动电流: 380-480 % Cos phi——功率因数: 0.82-0.73 额定速度: 1660-1710 转数 / 分钟

效率: IE2 73,7% - IE2 77,3% 电机满载效率: 73.7-77.3 % 3/4负载时的电机效率: 75.6 % 1/2负载时的电机效率:

73.8 % 电机极数: 4 封装等级 (IEC 34-5) : 55 Dust/Jetting 绝缘等级 (IEC 85) : F 电机编号: 99957643 控制器:

Frequency converter: NONE 其他: Terminal box position: 6 oclock Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net

weight: 31.4 千克 Gross weight: 35.4 千克 运输体积: 0.092 m3