

# 猪棚卷帘布

产品名称	猪棚卷帘布
公司名称	赣州市纳森篷布有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品寿命:8-10年 产品厚度:0.43/0.48/0.6mm 产品重量:500/600/750克
公司地址	江西省赣州市南康区龙岭镇下坝村16栋8-9号一楼店面
联系电话	0797-6698768 15216160820

## 产品详情

卖猪棚卷帘布的很多，养殖场卷帘哪里定做好呢？这个不用烦恼，当然是纳森篷布卷帘，优质，耐磨，防水，遮阳，挡风，是低调奢华有内涵的帆布产品，是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100%防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

### 产品介绍

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

- 1.厚度：0.43mm
- 2.克重：500克/平方米
- 3.颜色：绿色黄色白色蓝色
- 4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）
- 5.产品功能：涂塑布的防水性能强，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖
- 6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

卷帘安装参考：一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，

以便于安装卷动轮。二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）