

透明薄膜天线薄膜天线亮键电子查看

产品名称	透明薄膜天线薄膜天线亮键电子查看
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:NN1240
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

TV薄膜天线振子环境温度：

- 1.工作温度：-20 ~ +70 ；
- 2.存贮温度：-40 ~ +85 温度95% ± 5% ；
- 3.大气压：86 ~ 106KPa

本产品规格：

型号：TV薄膜天线振子

尺寸：200*260mm

产品厚度：0.8mm

外观颜色：磨砂黑色（白色）（镜面）

（尺寸，厚度不按照正确填写）

线路要求：银线/电阻规格控制

薄膜天线：超薄天线，美观大方，节约空间、用于室内电视卫星信号接收

- 1) 3层设计，表面磨砂效果
- 2) 外观五金模具冲压，美观、尺寸精密
- 3) 银浆线路印刷、阻值稳定。

此类薄膜天线使用于室内卫星接收、车载汽车接收天线：全部使用银浆线路印刷、跟传统天线比较优势明显：价格低廉、产品轻薄、外形美观，接收信号测试稳定

适用行业：天线与卫星接收用

产品描述：汽车数字薄膜天线

产品功能：TV/FM

电源电压：DC 12V

电源：60—100 MA

工作频率：48—860 MHZ

增益：20 ± 3dB

噪声系数：≤ 7dB

输出阻抗：75Ω

输出驻波：≤ 3

输出线长：3m或5m

工作温度：-20 +70

贮藏温度：-40 +90

适用于：汽车TV及其他FM信号接收，可增加接收距离，增强弱信号的接收灵敏度。

汽车数字薄膜天线接收部分采用专用高导性材料制做，并且加有信号放大功能，可以选择安装在车板上或后视玻璃窗上.使电视节目的图象和FM音质更加清晰而且稳定。

汽车数字薄膜天线具有高质量，新颖的造型，并且具有较宽的接收范围。

安装说明：

1. 撕掉天线座底部的贴纸，将天线座放在汽车车板的合适位置；
2. 将FM公插头与汽车音响连接上，可接收清晰的无线电信号

: 安装简捷方便. 频率覆盖了VHF和UHF全频段. 功能优秀,设计美观. 高增益.